

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/3-fazowy-licznik-energii-elektrycznej-80a-mid-43-p-77215.html>



3-FAZOWY LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 80A MID 4.3

Cena	228,44 zł
Numer katalogowy	ON-WE-531
Kod producenta	OR-WE-531
Kod EAN	5908254847844

Opis produktu

Dpecyfikacje:

Typ licznika: Elektroniczny
Prąd bazowy (In) [A]: 5
Maksymalny prąd (Imax) [A]: 80
Prąd min. (Imin) [A]: 0.25
Prąd rozruchowy (Ist) [A]: 0.004
Napięcie znamionowe (Un) N-L [V]: 230
Napięcie znamionowe (Un) L-L [V]: 400
Zakres częstotliwości [Hz]: 50
Częstotliwość impulsów [imp/kWh]: 1000
Pobór mocy [W]: 0.55
Liczba faz: Trójfazowy
Model: Pomiar bezpośredni
Klasa dokładności pomiaru: 1
Rodzaj energii mierzonej: Moc czynna i bierna
Moc czynna: Tak
Moc bierna: Tak
Moc pobrana: Tak
Moc oddana: Tak
Odpowiednie do: Pobór/zwrot
Możliwość kasowania podlicznika: Tak
Podtrzymanie pamięci: bateria Li-Ion
Legalizowany: Tak
Dopuszczenie: MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe: Optyczny
Rodzaj wyjścia impulsowego: S0
Liczba impulsów [Imp/kWh]: 1000
Zakres napięcia wyjścia impulsowego [V DC]: 12-27
Zakres napięcia wyjścia impulsowego [mA]: ?27
Wielotaryfowość: Nie
Rodzaj wskaźnika: Cyfrowy
Z podświetleniem: Tak
Port IR: Tak
Sposób montażu: Adapter szyny DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów: 4,3
Maks. przekrój przewodów przyłączeniowych [mm2]: 35

Szerokość [mm]: 76
Głębokość [mm]: 65
Wysokość [mm]: 100
Temperatura robocza [°C]: -25 - +55
Max. Wilgotność: 95%
Rodzaj protokołu: IR
Rodzaj interfejsu: EN 62056-21
Stopień ochrony (IP): IP51
Zgodność z : MID 2014/32/EU
Zgodność z normą: EN 50470-3:2022 EN IEC 62053-21:2021 IEC 62052-11:2020 IEC 62052-31:2015
Wyświetlacz [kWh]: LCD 6+2 = 123456,12
Wyświetlacz - ilość cyfr: 6+2
Auxiliary wire terminals [Nm]: 2.5
Auxiliary wire terminals [Nm]: 0.4

3-fazowy licznik energii elektrycznej o maksymalnym prądzie 80A to nowoczesne urządzenie pomiarowe przeznaczone do precyzyjnego monitorowania zużycia energii elektrycznej w instalacjach trójfazowych. Licznik wykorzystać można do zastosowań komercyjnych, przemysłowych i domowych, gdzie wymagane są dokładne i wiarygodne odczyty.

**