

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/3-fazowy-licznik-energii-elektrycznej-80a-rs485-mid-p-52561.html>



## 3-FAZOWY LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 80A RS485 MID

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>549,93 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>ON-WE-517</b>     |
| Kod producenta   | <b>OR-WE-517</b>     |
| Kod EAN          | <b>5902560322422</b> |

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

Typ: trójfazowy  
Podświetlenie: nie  
Inne cechy: port optyczny IR  
Prąd bazowy (I<sub>b</sub>): 5A  
Stopień ochrony (IP): 51  
Prąd maksymalny (I<sub>max</sub>): 80A  
Prąd minimalny (I<sub>min</sub>): 0.25A  
Częstotliwość impulsów: 1000imp/kWh  
Klasa dokładności pomiaru: B  
Wyjście impulsowe: tak  
Wielotaryfowość: tak  
Ilość modułów: 4.50  
Wyświetlacz - ilość cyfr: 6 + 2  
Zgodność z MID (2014/32/EU): tak  
Protokół komunikacyjny: Modbus  
Wymiary - głębokość: 66mm  
Wymiary - szerokość: 76mm  
Wymiary - wysokość: 100mm  
Porty: RS485  
Napięcie zasilania: 3 x 230V/400V~, 50/60Hz

**Urządzenie do dokonywania wskazań w jednostkach metrycznych** (kWh), służy do bezpośredniego pomiaru mocy czynnej w układzie trójfazowym i rejestracji pobranej energii elektrycznej z możliwością zdalnego odczytu rejestrów grupy wskaźników, poprzez przewodową sieć standardu RS485. Protokół: typ Modbus-RTU oraz 4 niezależne taryfy (użytkownik może ustawić różne czasy poprzez port RS485). Wyposażony w port optyczny IR – współpracuje z głowicą optyczną OR-WE-518. Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem diody LED.

**Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną**, a jej wartość wskazywana jest przez wyświetlacz LCD (6+2). Zasilanie: 230V~, 50Hz, prąd bazowy: 5A, max. prąd: 80A, min. prąd: 0,25A, częstotliwość impulsów: 1000 imp/kWh, klasa dokładności B, obudowa o szerokości trzech modułów, montaż na szynie DIN TH-35 mm. Licznik jest dwukierunkowy czyli zlicza również energię wyprodukowaną przez odbiorcę. Pomiar energii jest wykonywany zgodnie z normami EN50470-1:2006, EN50470-3:2006 Dyrektywy MID 2014/32/EU.

---

\*\*