

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/akumulatorowa-polerka-mimosrodowa-18v-150mm-250ah-li-lon-p-14809.html>



AKUMULATOROWA POLERKA MIMOŚRODOWA 18V 150MM 2*5.0AH LI- LON

Cena	2 303,82 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M DPO600RTE
Kod producenta	DPO600RTE
Kod EAN	088381871815

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

Zasilanie: akumulatorowe
Napięcie akumulatora: 18V
Pojemność akumulatora: 5,0Ah
Typ akumulatora: litowo-jonowy
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0-780 obr./min (tryb normalny), 0-610 obr./min (tryb wykończenia)
Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 0-13600 skoków/min (tryb normalny), 0-10600 skoków/min (tryb wykończenia)
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym: 0-6800 osc./min (tryb normalny), 0-5200 osc./min (tryb wykończenia)
Średnica oscylacji: 5,5mm
Talerz szlifierski: 150mm
Długość całkowita: 530mm
Masa: 3,1-3,5kg

LONGDESC

Akumulatorowa polerka DPO600RTE Makita umożliwia dokładne polerowanie powierzchni. Sprawdzi się w branży motoryzacyjnej. Została wyposażona w 4 tryby pracy: oscylacja wymuszona, oscylacja bezwładnościowa, tryb normalny i tryb wykończenia. Polerka DPO600 to model bezszczotkowy w związku z czym odznacza się kompaktową konstrukcją, wysoką wydajnością i dłuższym czasem pracy na jednym naładowaniu akumulatora. Narzędzie jest poręczne, dzięki czemu pewnie leży w dłoni podczas użytkowania. Opracowane w technologii XPT cechuje się zwiększoną odpornością na pył i wilgoć.

4 tryby pracy: oscylacja wymuszona i bezwładnościowa zmieniane pokrętle znajdującym się z boku obudowy oraz tryb normalny i tryb wykończenia przełączane przyciskiem dotykowym zlokalizowanym w górnej części obudowy
Bezczotkowy silnik prądu stałego zachowuje większą sprawność przy pracy pod obciążeniem, jest bardziej odporny na przegrzanie
Technologia XPT to gwarancja podwyższonej ochrony przed pyłem i wilgocią
Osłona obudowy przekładni pokryta elastomerem umożliwia odłożenie polerki tarczą do góry na lakierze bez obaw o jego uszkodzenie
Akumulator jest montowany w miejscu ograniczającym możliwość uderzenia o karoserię
Funkcja antyrestart oraz łagodny rozruch zwiększają bezpieczeństwo pracy
Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła nastawczego oraz spustem włącznika umożliwiają optymalne wykorzystanie parametrów pracy narzędzia
Blokada włącznika pozwala na pracę ciągłą, bez konieczności trzymania dłoni na spuście włącznika
Blokada włącznika chroni przed przypadkowym wciśnięciem spustu i włączeniem urządzenia
Możliwość pracy z rękojścią pomocniczą dla większej wygody podczas manewrowania narzędziem
Osłony przeciwpylowe chronią wnętrze polerki przed przedostawaniem się opiłków

Przykładowa wydajność: do około 35 min pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1860B w trybie wykończenia
Zasilanie akumulatorem litowo-jonowym 18V Makita, z wyjątkiem akumulatorów bez elektroniki (BL1811G, BL1813G,
BL1815G) i akumulatora BL1815 (18V, 1.3 Ah)

PACKINFO

2 akumulatory BL1850B (18V 5,0Ah)
Ładowarka DC18RC 195584-2
Rękojeść boczna antywibracyjna 144163-3
Talerz szlifierski 150mm na rzep 197928-2
Klucz imbusowy 5 783203-8
Torba transportowa

ADDINFO