

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/amortyzator-bezpieczenstwa-podwojna-tasma-i-zatrzasniki-p-55503.html>



## AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA, PODWÓJNA TAŚMA I ZATRZAŚNIKI

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>109,01 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>YT-74225</b>      |
| Kod producenta   | <b>YT-74225</b>      |
| Kod EAN          | <b>5906083082450</b> |

### Opis produktu

#### DANE TECHNICZNE:

Symbol: YT-74225  
Seria: GRD  
Materiał: poliester  
Długość: 1.8 m  
Zawartość zestawu: zatrzaśnik hakowy x2, karabińczyk, linka bezpieczeństwa, amortyzator  
Szerokość: 45 mm  
Maks. obciążenie: 100 kg  
Norma: EN 361:2002, EN 358:2018, EN 355:2005, EN 362:2004/X  
Temperatura robocza: -40 ~ +58 °C  
Wytrzymałość statyczna: > 22 kN  
Ochrona przed upadkiem: ? 4 m  
Szerokość otwarcia: 17 (karabińczyk), 55 (zatrzaśnik hakowy) mm

**Amortyzator bezpieczeństwa YT-74225** z dwiema taśmami oraz z kompletem karabińczyków to element systemu powstrzymywania upadku łączącego szelki bezpieczeństwa z punktem kotwiczącym. Amortyzator z podwójną taśmą dedykowany jest do prac w miejscach z wąskim polem manewru oraz z potrzebą częstej zmiany punktu kotwienia np. podczas prac na rusztowaniach, kratownicach czy zwykłych. Zastosowanie zatrzaśników hakowych o dużym prześwicie umożliwia szybkie przepinanie się na zmianę w trakcie przemieszczania się, tym samym zachowując ciągłość asekuracji. Amortyzator bezpieczeństwa został wykonany z odpowiednio poszywanej taśmy poliestrowej. Podczas powstrzymywania upadku specjalnie zaprojektowane szwy ulegają stopniowemu rozpruciu spowalniając prędkość upadku

długość: 1,8 m  
szerokość taśmy: 45 mm  
jeden samo zamykany karabińczyk z automatycznym blokowaniem o maksymalnym rozwarciu: 17 mm  
dwa zatrzaśniki hakowe z automatycznym blokowaniem o maksymalnym rozwarciu: 55 mm  
trwale połączony z taśmą  
Amortyzator bezpieczeństwa YT-74225 z taśmą oraz dwoma karabińczykami został przetestowany w akredytowanym przez UE laboratorium i spełnia wymagania normy EN 355:2002.

\*\*