

Dane aktualne na dzień: 17-03-2026 10:05

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/bruzdownica-mfe-40-p-54791.html>

BRUZDOWNICA MFE 40



Cena	2 812,09 zł
Numer katalogowy	ME 604040510
Kod producenta	604040510
Kod EAN	4007430327598

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Parametry

Regulowana głębokość cięcia: 10 - 40 mm
Możliwe szerokości rowków: 9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm
Średnica tarczy tnącej: 125 mm
Moc znamionowa: 1900 W
Moc oddawana: 1120 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem: 4200 /min
Moment obrotowy: 6 Nm
Ciężar bez kabla: 4.6 kg
Długość kabla: 4 m

Wibracje

Wibracje: 5.5 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 93 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA): 104 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

BRUZDOWNICA MFE 40 METABO

Idealna przy pracach elektroinstalacyjnych do podtynkowego układania kabli i rur kablowych, głębokość frezowania do 40 mm. Maksymalna produktywność dzięki zastosowaniu mocnego silnika, stałej prędkości obrotowej i dwustopniowej przekładni dużej mocy.

Solidna pokrywa z odlewu aluminiowego z gumowymi kółkami oraz optymalne rozmieszczenie uchwytów ułatwiają wygodne prowadzenie maszyny.

Cięcie przesuwne zapewnia optymalną widoczność oznaczonej linii cięcia.
Regulacja szerokości bruzdy i głębokości żłobienia.

Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność.
Pełnokresowa elektronika Tacho-Constamatic (TC): szybki postęp pracy dzięki stałym obrotom pod obciążeniem.

Elektroniczny system łagodnego rozruchu i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem zapewniają bezpieczną pracę
Sygnał LED informuje o przeciążeniu lub aktywnej ochronie przy ponownym uruchomieniu

Czysta praca i niski poziom zapylenia dzięki możliwości podłączenia odkurzacza uniwersalnego Metabo (certyfikat ASR 35 M ACP)

Odpowiednia do nacinania w jednym ciągu roboczym rowków o szerokości do 30 mm bez płyta wewnętrznego (wymagany specjalny osprzęt)

Uzbrojenie w jedną diamentową tarczę tnącą pozwala na przecinanie materiału

Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania tarczy gwarantuje bezpieczną pracę

ZAKRES DOSTAWY:

Pierścienie dystansowe

Nakrętka mocująca

Klucz dwutrzpieniowy

Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

**