

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/cienkowarstwowa-wylewka-samopoziomujaca-1-10mm-25kg-p-9727.html>



CIEKOWARSTWOWA WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 1-10MM 25KG

Cena	77,11 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SB 9278223
Kod EAN	5907559278216

Opis produktu

Cienkowarstwowa Wylewka Samopoziomująca 1-10 mm

- bardzo dobra rozplýwność
- gładka powierzchnia
- możliwość aplikacji pompą
- bardzo dobra szlifowalność powierzchni
- na ogrzewanie podłogowe

Samopoziomująca masa na bazie cementów i żywic syntetycznych.

Przeznaczona do wyrównywania i wygładzania powierzchni pod parkiety, ceramikę, gres, kamień, wykładziny PCV, dywanowe, kauczukowe, panele, płytki ceramiczne.

Wykorzystywana również przy konstrukcjach podłóg ogrzewanych.

Do stosowania na podłożach z silnie przywartymi wodoodpornymi resztkami klejów na jastrzychach cementowych, anhydrytowych, lastriko po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża Gruntem Akrylowym Stiro GW ewentualnie Gruntem Sicher. Podłoże pod wylewkę powinno być stabilne o wytrzymałości min. 20 MPa.

Przy przygotowaniu mieszanki należy powoli wsypywać sypki produkt do pojemnika zawierającego 5,75 ÷ 6,25 i czystej, chłodnej wody.

Mieszać mechanicznie przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy.

Odstawić na ok. 5 minut w celu odpowietrzenia i ponownie krótko wymieszać.

Przygotowaną masę należy wylewać na podłoże mechanicznie bądź ręcznie.

Rozprowadzić na żadaną grubość (ale nie więcej niż 10 mm) używając rakli, pacy lub listwy.

Rozlaną masę odpowietrzyć za pomocą wałka kolczastego.

Przy wylewaniu dużych powierzchni metodą ręczną zaleca się stosowanie większej ilości pojemników, co znacznie przyspiesza prace.

DODATKOWE WSKAZÓWKI: Czas schnięcia warstwy o grubości 3 mm przy temp. 20 stC wynosi 1 dzień.

Szlifowanie najwcześniej po 24 godzinach za (pomocą papieru o grubym uziarnieniu) poprawia jakość powierzchni i zwiększa jej chłoność.

Okres przydatności do użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji.

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.