

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/detektor-metanu-i-propan-butan-p-4590.html>



DETEKTOR METANU I PROPAN-BUTAN

Cena	152,49 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DETEKTOR GP
Kod producenta	MAXI/K-GP
Kod EAN	5902768311006

Opis produktu

Oferowany produkt jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie rynku, na urządzenia zapewniające kontrolę instalacji gazowych,

wentylacyjnych oraz pieców centralnego ogrzewania, zamontowanych w naszych mieszkaniach, domach oraz budynkach użyteczności publicznej.

Urządzenie jest szczególnie poszukiwane przez klientów w okresie jesienno-zimowym.

Nasz produkt jest w całości wyprodukowany w POLSCE.

Sprawdzany jest laboratoryjnie, specjalnymi mieszankami gazów,

w celu zagwarantowania pewności zadziałania urządzenia w momencie pojawienia się stężenia gazu niebezpiecznego dla człowieka.

Detektor MAXI/K-GP przeznaczony jest do monitorowania zamkniętych pomieszczeń pod kątem obecności gazów palnych: metanu i propanu-butanu.

Detektor dokonuje ciągłego pomiaru stężenia gazu w otaczającym powietrzu.

Z chwilą przekroczenia wartości gazu wynoszącej około 15% Dolnej Granicy Wybuchowości (czyli przy stężeniu gazu około 7-krotnie niższym niż to, przy którym gaz może wybuchnąć) zostaje włączona optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa.

Dodatkowe wyjścia umożliwiają podłączenie do systemów alarmowych i sterowanie elektrozaworami oraz modułami akustyczno-światłowymi (syrena, lampa).

Wyłączenie alarmu następuje automatycznie z chwilą obniżenia się stężenia gazu poniżej progu alarmowego.

Zastosowanie detektora gazu MAXI:

Domowe kotłownie z piecami opalanymi gazem ziemnym lub propan-butanem

Łazienki, kuchnie wyposażone w urządzenia gazowe np. kuchenki, piecyki, podgrzewacze wody

Pomieszczenia w których znajdują się urządzenia gazowe, tj. liczniki gazu, butle, zbiorniki, przewody gazowe (piwnice, korytarze), przenośne piecyki gazowe

Przydomowe garaże samochodów z instalacją gazową LPG

Szkolne pracownie fizyko-chemiczne

Przyczepy campingowe i jachty

Parametry techniczne:

Napięcie zasilania 230V, 50Hz, pobór mocy 3W.

Temperatura pracy od -10 °C do +40 °C.

Wilgotność względna powietrza od 30% do 95%.

Rodzaj czujnika - półprzewodnikowy produkcji japońskiej, trwałość 10 lat.

Wartość stężenia progowego - około 15% Dolnej Granicy Wybuchowości.

Sygnalizacja alarmowa - optyczno akustyczna (dioda czerwona, membrana piezo akustyczna 85dB).

Dodatkowe wyjścia w wersji GP230 - podłączenie elektrozaworu na 230V i modułu akustyczno-światłowego.

Wymiary 120x80x45 mm.
Masa 0,30 kg.