

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/drewnochron-lakier-alkilak-polysk-1l-p-57157.html>



DREWNOCHRON LAKIER ALKILAK POŁYSK 1L

Cena	46,59 zł
Numer katalogowy	5DRAL.BEZ1.0
Kod producenta	114103
Kod EAN	5904000034360

Opis produktu

Drewnochron Alkilak

Najważniejsze zalety:

Elastyczna i trwała powłoka
Równa i gładka powłoka
Na zewnątrz i do wewnątrz
Podwyższona odporność na działanie wody
Chroni przed czynnikami atmosferycznymi

Wodoodporny lakier przeznaczony jest do lakierowania przedmiotów drewnianych eksploatowanych: na zewnątrz: domki letniskowe, altanki, okna, drzwi, meble ogrodowe.

Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża

Drewno przeznaczone do malowania powinno być wysezonowane, przeszlifowane i odpyłone.
Elementy drewniane przeznaczone do eksploatacji na zewnątrz pomieszczeń należy zaimpregnować wyrobem Drewnochron Impregnat Grunt.
Lakierowanie
Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać.
Odpowiednio przygotowaną powierzchnię zaleca się malować dwukrotnie.
Wyrób nakłada się pędzlem lub wałkiem wzdłuż słojów drewna, do uzyskania jednolitej powłoki. Dla uzyskania finalnej powłoki o wysokiej estetyce wykończenia, po wyschnięciu pierwszej warstwy należy wykonać szlif między warstwowy papierem ściernym o granulacji 220.
Nie przekraczać zalecanych nakładów i przestrzegać czasów schnięcia.

Warunki aplikacji

Temperatura powietrza w trakcie lakierowania i sezonowania powinna wynosić od +15°C do +25°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność znacznie wydłużają czas schnięcia i utwardzania powłoki lakierowanej.
Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 11 % wewnątrz pomieszczeń i 18 % na zewnątrz.
Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych.

Informacje dodatkowe

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

W trakcie lakierowania oraz schnięcia powłok należy unikać silnego wiatru i miejscowego nagrzania lakierowanej powierzchni (promieniowanie słoneczne).

Nie używaj lakieru do podłóg/tarasów drewnianych, elementów narażonych na ciągły kontakt z wodą oraz do powierzchni wcześniej olejowanych lub impregnowanych woskiem.

Końcowe utwardzanie

Na drewnie dębowym i zażywiczonym sosnowym czas schnięcia wydłuża się. Parametry użytkowe powłoka uzyskuje po około tygodniu.

Data ważności i warunki przechowywania

36 miesięcy od daty produkcji

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w temperaturze od +5°C do +25°C.

**