

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/dybel-ramowy-łeb-sześciokątny-podkładkowy-ac-torx-10240mm-p-60858.html>

DYBEL RAMOWY ŁEB SZEŚCIOKĄTNY PODKŁADKOWY AC TORX 10/240MM



Cena	4,97 zł
Numer katalogowy	AR 1060.0015
Kod producenta	1060.0015
Kod EAN	5907724983365

Opis produktu

Dybel ramowy , koszulka nylonowa z długą strefą rozporową , wkret z łbem sześciokątnym z zespoloną podkładką i gniazdem torx , ocynkowany na biało .

Podłoże :

mury z cegły wapienno-piaskowej , pustaków , sitówki , dziurawki i innych cegieł otworowych , betonu lekkiego , pumeksu oraz podobnych materiałów budowlanych .

Zalety - własności :

przedłużona strefa rozporająca gwarantuje maksymalną wytrzymałość w pustakach i materiałach otworowych , specjalny wewnętrzny kształt dybla zabezpiecza przed przedwczesnym rozpieraniem , skrzydła antyrotacyjne zapobiegają obracaniu się dybla w otworze podczas montażu , wypustki koszulki wypełniają puste przestrzenie i wykorzystują przegrody w podłożu do zablokowania dybla , tępo wykonany gwint na wkretach nie tnie dybla , maksymalnie rozpierając go podczas wkręcania , długa tuleja dybla idealnie chroni wkret przed korozją i umożliwia najwygodniejszy montaż przelotowy , zespolona podkładka wkręta o dużej średnicy ułatwia mocowanie elementów miękkich oraz zwiększa wygodę montażu , natychmiastowa obciążalność i maksymalne bezpieczeństwo dzięki specjalnie opracowanej geometrii wkręta i koszulki , aproba techniczna Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) nr AT-15-9339/2014 .

Materiał :

koszulka dybla - wysokowartościowy poliamid (nylon 100%) odporny na niszczące procesy starzenia , warunki panujące na zewnątrz budynków oraz temperatury od -40°C do +100°C .
wkret - stal węglowa zabezpieczona przed korozją poprzez ocynkowanie na biało .

NIE STOSOWAĆ W MATERIAŁACH PEŁNYCH , TWARDYCH .