


Link do produktu: <https://www.azagro.pl/dybel-universalny-leb-z-nacieciem-krzyzowym-gxk-640mm-p-17113.html>

Wymiary



Dostępne rozmiary i ich specyfikacja

Symbol	Nr zamówienia	Średnica koszulki dybla i otworu w podłożu d ₀ [mm]	Długość koszulki dybla l [mm]	Minimalna głębokość otworu h ₀ [mm]	Średnica wkręta d ₁ [mm]	Długość wkręta l ₁ [mm]	Rozmiar gniazda Pozidrive pz	Maksymalna grubość mocowanego materiału t _{max} [mm]
GXX 5/30	1081.0004	5	25	35	3.5	30	2	5
GXX 6/40	1081.0001	6	30	40	4.5	40	2	5
GXX 6/45	1081.0006	6	40	55	6.0/5.0*	45	3/2*	5
GXX 8/60	1081.0002	8	40	55	5.0	60	2	15
GXX 8/80	1081.0003	8	40	55	5.0	80	2	35
GXX 10/60	1081.0005	10	50	65	6.0	60	3	5

* w zależności od partii.

DYBEL UNIWERSALNY ŁEB Z NACIĘCIEM KRZYŻOWYM GXK 6/40MM

Cena	17,17 zł
Numer katalogowy	AR 1081.0001
Kod producenta	1081.0001 BK
Kod EAN	5907724964050

Opis produktu

Dybel uniwersalny z kołnierzem , rozpiera w czterech kierunkach , koszulka wykonana w 100% z nylonu , wkręt z nacięciem krzyżowym .

Podłoże :

- beton , cegła pełna , cegły otworowe , pustaki i bloki drażone , płyty gipsowo-kartonowe .

Zalety - własności :

- zastosowanie w niemal wszystkich typowych materiałach budowlanych , rozpiera w czterech kierunkach ,
- faliste nacięcia w strefie rozporowej zapewniają optymalne prowadzenie wkręta w osi , boczne blokady zapobiegające obracaniu się dybla w otworze ,
- wykonany w 100% z nylonu , odporny na temperatury -40°C do +100°C , odporny na procesy starzenia ,
- szeroki kołnierz zapobiega przed wciąganiem dybla do otworu i umożliwia prawidłowe zamocowanie , zwłaszcza w materiałach otworowych , w komplecie z odpowiednio dobranym wkrętem .

Materiał :

Dybel - poliamid PA6 (nylon) w kolorze popielatym (RAL 7035). Wkręt - stal ocynkowana i pasywowana na żółto .

Zastosowanie :

mocowanie lamp , instalacji sanitarnych , przełączników , szafek wiszących , kanałów kablowych , szyn zasilających , obrazów , luster , itp .