

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/gwozdzarka-do-betonu-18v-15-dl-13-57-mm-0ah-p-36965.html>



GWOŹDZIARKA DO BETONU 18V 15° DŁ. 13-57 MM 0*AH

Cena	3 380,96 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DW DCN890N
Kod producenta	DCN890N-XJ
Kod EAN	5035048666906

Opis produktu

Dane techniczne:

Długość gwoździ: 13-57 mm
Masa: 4,20 kg
Nachylenie magazynka: 15,00 °
Napięcie akumulatora: 18,00 V
Pojemność magazynka: 30,00
Średnica gwoźdź: 2-3 mm
Typ akumulatora: XR Li-Ion
Wymiary (długość całkowita): 415,00 mm
Napełnianie magazynka: Ładowane od tyłu
Sposób aktywacji: dotykowy i sekwencyjny
Szerokość: 100 mm
Wysokość: 390 mm
Tryb pracy gwoździarki: Wybieralny
Zintegrowany hak do pasa: Tak
Usuwanie zacięcia: Tak
Zakres temperatury: -20 do 50 °C
Wskaźnik uszkodzenia: Tak

Gwoździarka do betonu z silnikiem bezszczotkowym zapewniającym wydłużony czas pracy i moc do wstrzeliwania dłuższych gwoździ.

Przy standardowych, 20 mm (o średnicy 2,6 mm) gwoździach, w pełni naładowany akumulator pozwala na wykonanie 600 strzałów lub 245 m szyn do płyt kartonowo-gipsowych (gwoździe umieszczone co 40 cm).

Trzy poziomy mocy optymalizują gwoździarkę do gwoździ o różnej długości i różnych typów materiałów bazowych.

Dwa tryby pracy: „sekwencyjny” pozwala na precyzyjne wstrzeliwanie, a tryb szybki zderzakowy „RapidCycle” służy do zastosowań wymagających szybszego współczynnika wstrzeliwania.

Szybka gotowość do strzału i minimalny odrzut.

Napęd mechaniczny, a nie gazowy, zapewnia stałe osiągi w ekstremalnych temperaturach oraz ogranicza konieczność częstego czyszczenia.

Lepsza widoczność pola pracy i większa trwałość Smukła końcówka stykowa zwiększa widoczność i dokładność umieszczania gwoździ.

Beznarzędziowe odblokowywanie/usuwanie gwoźdźa minimalizuje przestoje podczas pracy.

Doskonałe parametry dotyczące vibracji i hałasu - najlepsza ochrona użytkownika.

Magazynek na gwoździe pod kątem 15°.

Odwracalny hak do zawieszania na pasie roboczym - wygoda użytkowania w warunkach budowlanych.

Oszczędności w eksploatacji dzięki usunięciu napędu gazowego.
Konstrukcja akumulatorowa pozwala na pracę bez uciążliwości związanych z zasilaniem sieciowym.

Dostarczana z 2 różnymi końcówkami stykowymi do ścian kartonowo-gipsowych lub do użytku z szeroką gamą mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych elementów mocujących.

Odwracalny hak na pasek
Końcówki stykowe

**