

PL

Bezpieczny podest roboczy.
Safe working platform.



3,2 M



MAX KG 150



EN 131.7



EN 131-2 2018



P93-353



D.L. 81

PL



50.000
resistance/cycles
EN 131-2: 2018
USO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL USE



30 Kg

Norma Europea
UNI EN 131-7

Przechodzi test na przewracanie boczne.
It passes the lateral tilting test.




Bezpieczna platforma 40x40 cm.
Safe working platform 40x40 cm.




Mały rozmiar
dla łatwego
transportu.
Compact
size for easy
transportation.


01



02



03



Łatwy dostęp i bezpieczeństwo w zakresie 360°, łatwy w użytkowaniu system zabezpieczający i gwarancja wytrzymałości.
Easy access and all-round protection system, which is considerably resistant and easy to use.



Podstawa jest ergonomicznie zaprojektowana, aby omijać wszystkie przeszkody.
The base is ergonomically designed to overcome various obstacles.



Stabilizator teleskopowy standard w modelach PL5 i PL6.
Telescopic stabilizer standard on models PL5 and PL6.



Absolutna stabilność podczas pracy, wygodne i szybkie przemieszczanie.
Absolute stability while working and rapid and easy displacement.

dane techniczne / technical specifications

ARTYKUŁ ITEM	IL. STOPNI* N. OF RUNGS	WAGA KG. WEIGHT KG.	STABILIZATOR STABILISERS	WYM. ZEWN. BOX DIM.	A cm	B cm	C cm	D cm	D1 cm	D2 cm	L cm	S cm
PL3	3*	13	NIE/NO	72x200x34	252	72	116	72	/	68	200	34
PL4	4*	15	NIE/NO	72x228x34	276	96	134	72	/	68	228	34
PL5	5*	17	TAK/YES	72x254x37	300	120	152	72	167	68	254	37
PL6	6*	19	TAK/YES	72x282x37	324	144	170	72	167	68	282	37

*ŁĄCZNIE Z PODESTEM / WORK DECK INCLUDED

