




Akryl

Elastyczny uszczelniacz o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczony do wypełnień i uszczelnień w murach oraz do łączenia elementów konstrukcyjnych i budowlanych. Tworzy elastyczną spoinę, którą po utwardzeniu można malować.

Zalety

- uniwersalny
- przyjazny dla środowiska
- dobrze przyczepny do powierzchni gładkich i porowatych
- odporny na promienie UV, wilgoć i wahania temperatury
- praktycznie bezzapachowy
- można go malować
- do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

Zastosowania

- wypełnianie rys, pęknięć oraz szczelin w ścianach i sufitach
- uszczelnienia wokół drzwi, okien, parapetów, balustrad
- fugowanie między murem a listwami, gniazdkami, schodami, sufitem
- łączenie elementów konstrukcyjnych i budowlanych poddanych małym naprężeniom



Dane techniczne

konsystencja	pasta
skład	modyfikowana dyspersja wodna polimeru akrylowego
kolor	biały, brązowy, szary
ciężar właściwy	1,72 ± 0,02 g/cm ³
tempo utwardzania	1,0 mm/24 h, (zależnie od grubości spoiny, temperatury otoczenia i wilgotności powietrza)
temperatura stosowania	od + 5°C do + 50°C
odporność	od -10°C do + 80°C

temperaturowa	
czas obróbki	do 20 min
zawartość składników stałych	82%
odporność na deszcz	po ok. 6 godzinach
