




Akryl do płyt g-k

Jednoskładnikowy uszczelniacz elastyczny przeznaczony przede wszystkim do połączeń w technologii płyt gipsowo-kartonowych (regipsów).

Zalety

- elastyczny
- można go malować
- do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz przyklepny do typowych powierzchni budowlanych, także wilgotnych
- bezzapachowy
- odporny na mróz i promieniowania UV

Zastosowania

- połączenia płyt g-k (w tym spoinowanie narożników)
- wypełnianie ubytków w ścianach i sufitach
- uszczelnianie drzwi, okien, parapetów, balustrad
- fugowanie
- łączenie elementów poddanych małym naprężeniom
- zabezpieczanie pian poliuretanowych przed promieniami UV



Dane techniczne

Konsystencja	pasta
Skład	modyfikowana dyspersja wodna polimeru akrylowego
Kolor	biały
Ciężar właściwy	1,59 + 0,02 g/cm ³
Tempo utwardzania	1,0 mm/24 h, (zależnie od grubości spoiny, temperatury otoczenia i wilgotności powietrza)
Temperatura stosowania	od +5°C do +50°C
Odporność temperaturowa	od -25°C do +80°C
Przystosowanie do ruchu	12,50%
Czas obróbki	5-15 min
Odporność na deszcz	po ok. 6 godzinach

