

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/impregnat-do-drewna-z-woskiem-jedynka-palisander-25l-p-22675.html>



IMPREGNAT DO DREWNA Z WOSKIEM JEDYNKA PALISANDER 2.5L

Cena	84,32 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	5IMPR.PAL2.5
Kod producenta	58081/21934
Kod EAN	5902829853339

Opis produktu

ZALETY:

- . trwałe kolory
- . głęboka penetracja drewna
- . trwałość powłoki do 6 lat
- . odporność powłoki impregnatu na mikroorganizmy
- . zabezpieczenie przed promieniowaniem UV
- . skuteczne odpychanie wilgoci
- . system 3 aktywnych żywic, zapewniających kompleksową ochronę drewna
- . super wydajność: ok. 18 m²/l przy jednokrotnym malowaniu

OPIS PRODUKTU

Impregnat cienko powłokowy opracowany na bazie trzech aktywnych żywic, zapewniających kompletną ochronę drewna:

- . żywica polisacharydowa – ułatwia kompatybilność impregnatu ze strukturą chemiczną drewna,
- . olej lniany – doskonale penetruje drewno i odpycha wilgoć,
- . żywica alkidowa – tworzy szczelną powłokę, co gwarantuje odporność na warunki zewnętrzne i środowiskowe.

Dodatkowo, impregnat zabezpiecza powierzchnię drewna przed szkodliwym promieniowaniem UV, a jego powłoka jest odporna na działanie mikroorganizmów.

PRZEZNACZENIE

Impregnat przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania wszelkich powierzchni drewnianych oraz drewnopochodnych na zewnątrz pomieszczeń: okien, drzwi, altan, ogrodzeń, drewnianych fasad budynków oraz innych elementów stolarki budowlanej.

APLIKACJA

1) PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste, przeszlifowane papierem ściernym i dokładnie odpylone.

Ewentualne zatłuszczenia lub zażywiczenia drewna należy usunąć i przemyć np. benzyną ekstrakcyjną.

2) MALOWANIE

Przed użyciem impregnat dokładnie wymieszać.

Wyrób aplikować pędzlem lub tamponem, wcierając dokładnie kolistymi ruchami, a następnie rozcierając w kierunku zgodnym z rysunkiem słojów drewna.

Zaleca się nakładanie przynajmniej dwóch warstw impregnatu, w odstępach minimum 6 h.

Uwaga! Nie stosować przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C i wilgotności względnej powietrza powyżej 80%.

3) CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia oczyścić z pozostałości farby.

Następnie zastosować ROZCIĘCZALNIK NISKOAROMATYCZNY DO WYROBÓW FTALOWYCH I ALKIDOWYCH.