

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/kabel-teleinformatyczny-ekra-uutpf-4x2x0-5mm2-zelowy-czarny-p-40231.html>



KABEL TELEINFORMATYCZNY EKRA U/UTPF 4X2X0,5MM2 ŻELOWY CZARNY

Cena	3,91 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	E951HB-YY019
Kod producenta	1128-951HB-YY019
Kod EAN	1110003564047

Opis produktu

Dane techniczne:

Podstawowe:

Rodzaj kabla: Kabel teleinformatyczny

Napięcie pracy: Nie określone

Próba napięciowa: 700V AC
1000V DC

Rezystancja izolacji: 5 G Ω ·xkm

Pojemność: 50 $\pm$ 5 nF/km

Min. promień gięcia połączenia na stałe: 6 x O

Temperatura pracy:

Instalacja na stałe: -30 $^{\circ}$ do 80 $^{\circ}$

Rezystancja pętli żył w torze (max): 190 Ω /km

Asymetria rezystancji w torze transmisyjnym: $\leq$ 2 %

Asymetria pojemności torów transmisyjnych względem ziemi przy 1 kHz: max 1600 pF/km

Impedancja falowa torów transmisyjnych: 100 $\pm$ 5 Ω

Warunki układania:

Zewnętrzny

Min. temperatura układania: -10 $^{\circ}$

Odporność środowiskowa:

Odporność UV

Zwiększona odporność na olej

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

CPR - Certyfikaty / DoP

Konstrukcja kabla:

Podstawowe:

Materiał żyły: żyły miedziane

Ekran: ekran foliowy

Konstrukcja ośrodka: kabel parowany / trójki / czwórki

Zastosowanie:

BiTLAN F/UTP cat. 5e outdoor przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych, w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości 200 MHz o przepustowości binarnej do 1Gb/s. Kable przeznaczone są do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego. Posiadają dodatkową taśmę aluminiową pokrytą kopolimerem etylenu i żyłę uziemiającą, stanowiącą ekran

kabla, który chroni przed wpływem działania zewnętrznych pól elektromagnetycznych, jak również stanowi zaporę przeciwwilgociową. Kable dodatkowo wypełnione są żelem hydrofobowym zabezpieczającym przed wzdłużnym wnikaniem wody. Posiadają zewnętrzną powłokę odporną na działanie promieni UV, dlatego też nadają się do układania na zewnątrz budynków, w kanałach kablowych lub bezpośrednio w ziemi. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).

**