

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/kabel-teleinformatyczny-uutp-4x2x0-5mm2-zelowy-czarny-p-40840.html>



KABEL TELEINFORMATYCZNY U/UTP 4X2X0,5MM2 ŻELOWY CZARNY

Cena	3,21 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	E951HB-YY018
Kod producenta	1128-951HB-YY018
Kod EAN	1110003496058

Opis produktu

Dane techniczne:

Podstawowe:

Rodzaj kabla: Kabel teleinformatyczny

Napięcie pracy: Nie określone

Próba napięciowa: 700V AC
1000V DC

Rezystancja izolacji: 5 G Ω /km

Pojemność: 50 $\pm$ 5 nF/km

Min. promień gięcia połączenia na stałe: 6 x O

Temperatura pracy:

Instalacja na stałe: -30 $^{\circ}$ do 80 $^{\circ}$

Rezystancja pętli żył w torze (max): 190 Ω /km

Asymetria rezystancji w torze transmisyjnym: $\leq$ 2 %

Asymetria pojemności torów transmisyjnych względem ziemi przy 1 kHz: max 1600 pF/km

Impedancja falowa torów transmisyjnych: 100 $\pm$ 15 Ω

Warunki układania:

Układanie bezpośrednio w ziemi

Zewnętrzny

Min. temperatura układania: -10 $^{\circ}$

Odporność środowiskowa:

Odporność UV

Zwiększona odporność na olej

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

CPR - Certyfikaty / DoP

Konstrukcja kabla:

Podstawowe:

Materiał żyły: żyły miedziane

Konstrukcja ośrodka: kabel parowany / trójki / czwórki

Zastosowanie:

BiTLAN U/UTP cat. 5e outdoor przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych, w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 200 MHz. Nadają się do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o przepustowości binarnej do 1 Gb/s. Kable wypełnione są żelem hydrofobowym zabezpieczającym przed wzdłużnym wnikaniem wody. Posiadają zewnętrzną powłokę odporną na działanie promieni UV, dlatego nadają się do układania na zewnątrz budynków, w kanałach kablowych lub

bezpośrednio w ziemi. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).

**

Zdjęcie poglądowe.