

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/kamera-termowizyjna-gtc-400-c-p-11994.html>

KAMERA TERMOWIZYJNA GTC 400 C



Cena	4 820,09 zł
Numer katalogowy	B 601083101
Kod producenta	0601083101
Kod EAN	3165140913515

Opis produktu

#Dane techniczne

Zakres pomiarowy -10 °C do +400 °C

Dokładność pomiarowa IR $\pm 3,0$ °C

Rozdzielczość 0.1 °C

Czułość termiczna (NETD) Wielkość czujnika IR 160x120 px

Ilość punktów pomiarowych 19200

Zasilanie i czas pracy 4 baterie 1,5 V LR6 (AA) 1 akumulator GBA 12V 1 akumulator GBA 10.8V

Pamięć obrazów (ilość obrazów) 500

Rodzaj pamięci Pamięć wewnętrzna

Format pliku obraz .jpg

Transmisja danych Micro USB

Wi-Fi

Ochrona przed pyłem i wodą IP 53

Waga 0,5 kg

obsługiwane urządzenia z systemem Android Smartfon z systemem Android od wersji 4.3

Tablet z systemem Android od wersji 4.

obsługiwane urządzenia z systemem iOS iPad (od 3. gen.)

iPad Air (od 1. gen.)

iPad mini (od 1. gen.)

od modelu iPhone 4S

Typ wyświetlacza TFT LCD

Wielkość wyświetlacza 3,5"

Temperatura pracy -10 - 45 °C

Temperatura składowania -20 - 70 °C

Zasięg pracy 0 m

Funkcje

Min./maks. Alarm

Autopodziałka / podziałka ręczna

Funkcja edycji

Nakładanie obrazów

Funkcja obraz w obrazie

Zintegrowana cyfrowa kamera

Regulowany stopień emisji

Automatyczne oznaczanie gorących i zimnych punktów

Ⓢ

Łatwiejsze lokalizowanie pomiarów dzięki wbudowanej kamerze, która generuje obraz rzeczywisty z nałożonym na niego

obrazem termicznym

Łatwa dokumentacja i szybka wymiana danych dzięki aplikacji Bosch Measuring Master

Większa elastyczność dzięki funkcji Dual Power: źródłem zasilania może być akumulator Li-Ion 12 V lub standardowe baterie alkaliczne

Czujnik podczerwieni z 19.200 punktami pomiarowymi (160 x 120) zapewnia szczegółowy i zawierający dużo informacji obraz termiczny

Łatwa obsługa i wyraźne, łatwe w odczycie obrazy ułatwiają wejście do świata termografii

Szybka identyfikacja przegrzewających się elementów w instalacjach elektrycznych zwiększa wydajność testów systemów, przeglądów i prac serwisowych

Lokalizacja podłogowych systemów grzewczych, elementów grzejnych i rur c.o. w celu skontrolowania prawidłowości działania

[Wyposażenie

1 akumulator GBA 12V 1.5 Ah1 600 Z00 02W

L-BOXX 1361 600 A00 1RR

Opaska na rękę

Szybka ładowarka GAL 1230 CV1 600 A00 R44

Wkład do L-BOXX, na osprzęt

Wkład do L-BOXX, urządzenie

]