

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/klucz-dynamometryczny-click-torque-12-40-200nm-zestaw-6cz-p-77728.html>

BRAK
ZDJĘCIA



KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY CLICK-TORQUE 1/2" 40-200NM ZESTAW 6CZ

Cena	1 102,13 zł
Numer katalogowy	W05075790001
Kod producenta	05075790001
Kod EAN	4013288236586

Opis produktu

Zestaw narzędzi do wymiany kół w samochodzie

Zestaw do wymiany kół z Click-Torque Lock: kontrolowane dokręcanie i odkręcanie za pomocą tylko jednego narzędzia

1 klucz dynamometryczny Click-Torque Lock C 3, 1/2", nastawny, z grzechotką dwukierunkową i funkcją Torque Lock

Funkcja Torque Lock: funkcję momentu obrotowego można wyłączyć, dzięki czemu narzędzie może być również używane do odkręcania śrub i nakrętek.

Extra Click: dźwiękowa i dotykowa regulacja momentu obrotowego

Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego

Zakres pomiarowy: 40-200 Nm dokładność pomiaru $\pm 3\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07

3 klucze nasadowe Impaktor 8790 C Wheel Impaktor, 1/2", rozmiary 17,0 19,0 21,0

Klucze nasadowe z zewnętrzną tuleją obrotową z tworzywa sztucznego do ochrony felgi podczas wymiany koła

Wewnętrzna wkładka z tworzywa sztucznego w kluczach nasadowych chroni powierzchnię śrub kół

Profil sześciokątny do precyzyjnego dokręcania, bez ryzyka uszkodzenia gniazda śruby w przypadku przenoszeniu dużych sił

Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

Przedłużka (długość 125 mm) z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym, które umożliwiają mocowanie trzpienia ustalającego i pierścienia zabezpieczającego narzędzi obsługiwanych maszynowo

Klucze nasadowe są przechowywane bez ryzyka zgubienia dzięki mechanizmowi Twist to unlock i można je łatwo wyjąć za pomocą mechanizmu obrotowego

W wytrzymałym etui tekstylnym

Całkowicie otwierane pudełko tekstylne, łatwy dostęp do przechowywanych narzędzi

Kołnierz zabezpiecza uchwyt klucza dynamometrycznego Click-Torque przed dotknięciem powierzchni. Pozwala to zapobiec zanieczyszczeniom i uszkodzeniom, gdy narzędzie jest odkładane podczas pracy

**