

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/klucz-udarowy-akumulatorowy-12-280nm-18v-0ah-p-13927.html>



## KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY 1/2" 280NM 18V 0\*AH

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena             | <b>1 452,94 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>    |
| Numer katalogowy | <b>M DTW285Z</b>    |
| Kod EAN          | <b>088381831765</b> |

### Opis produktu

#### \*SHORTDESC\*

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 18 V  
Typ akumulatorów: Li-ion  
Obsługiwane akumulatory: 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah  
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg: 0 - 1600 obr./min  
Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg: 0 - 2100 obr./min  
Prędkość obr. na biegu jał. 3 bieg: 0 - 2800 obr./min  
Częst. uderzeń na biegu jał. 1 bieg: 0 - 1800 /min  
Częst. uderzeń na biegu jał. 2 bieg: 0 - 2600 /min  
Częst. uderzeń na biegu jał. 3 bieg: 0 - 3500 /min  
Śruby standardowe: M10 - M20  
Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie: M10 - M16  
Maks. moment obrotowy: 280 Nm  
Moment zrywający: 400 Nm  
Uchwyt narzędzia: kwadratowy 1/2"  
Wymiary (długość całkowita): 147 mm  
Waga (EPTA): 1,5 - 1,8 kg

#### \*LONGDESC\*

Kompaktowy - długość całkowita tylko 147 mm zapewnia doskonałą manewrowalność  
Tryb automatycznego zatrzymania obrotów wstecznych - zatrzymuje uder oraz obroty do tyłu w czasie 0,2 s od momentu wystarczającego poluzowania śruby lub nakrętki  
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego  
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć  
Fluorescencyjny pierścień obudowy  
3-stopniowa elektroniczna kontrola częstotliwości uderzeń  
Moment obrotowy - 280 Nm  
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania  
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

#### \*PACKINFO\*

Uchwyt do mocowania na pasku.

#### \*ADDINFO\*

Bez ładowarki i akumulatora.

---

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.