

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/klucz-udarowy-akumulatorowy-34-1800nm-40v-xgt-240ah-mak-p-16310.html>



KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY 3/4" 1800NM 40V XGT 2*4.0AH MAK

Cena	4 098,74 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M TW001GM201
Kod producenta	TW001GM201
Kod EAN	88381721059

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 40Vmax XGT
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 2,5 / 4,0Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym:
bieg 1: 0 - 950 obr./min
bieg 2: 0 - 1150 obr./min
bieg 3: 0 - 1400 obr./min
bieg 4: 0 - 1800obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym:
bieg 1: 0 - 1900 /min
bieg 2: 0 - 2200 /min
bieg 3: 0 - 2400 /min
bieg 4: 0 - 2500/min
Śruby standardowe: M12 - M36
Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie: M10 - M27
Maks. moment obrotowy: 1800Nm
Moment zrywający: 2050Nm
Uchwyt narzędzia: kwadrat 3/4"
Wymiary (długość całkowita): 217mm
Waga (EPTA): 3,9 - 4,2kg

LONGDESC

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Ponad 2000 Nm momentu zrywającego
Elektroniczny 4-stopniowy przełącznik prędkości obrotowej umożliwia użytkownikowi kontrolę prędkości obrotowej i częstotliwości uderów w zależności od wykonywanej pracy
Automatyczne zatrzymanie urządzenia przy dokręcaniu/ odkręcaniu śrub i nakrętek (po 3 tryby dla odkręcania i dokręcania)
Łatwa obsługa i kontrola dzięki kompaktowej długości całkowitej
Tryb pełnej prędkości - Umożliwia przełączenie pomiędzy regulowaną prędkością obrotową a pełną prędkością przy pomocy przycisku. Pozwala na osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej przy mniejszym skoku spustu, zmniejszając tym samym zmęczenie użytkownika podczas pracy ciągłej
Podwójna dioda LED
Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL4040 (40Vmax / 4,0 Ah) i ładowarką DC40RA

PACKINFO

AKUMULATOR BL4040 (40V max / 4,0 Ah) XGT (191B26-6)

ŁADOWARKA DC40RA XGT (191E07-8)

UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU (346949-3)

WALIZKA SYSTEMOWA MAKPAC TYP 3 (821551-8)

WKŁAD DO WALIZKI MAKPAC

ADDINFO

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.