

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/klucz-udarowy-akumulatorowy-34-gds-18v-1050h-0ah-p-44905.html>



KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY 3/4" GDS 18V-1050H 0*AH

Cena	1 505,24 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	B 6019J8500
Kod producenta	06019J8500
Kod EAN	4059952564654

Opis produktu

Dane techniczne:

Zakres ustawień momentu obrotowego, min./maks. 1. bieg: 0/350 Nm
Zakres ustawień momentu obrotowego, min./maks. 2. bieg: 0/750 Nm
Zakres ustawień momentu obrotowego, min./maks. 3. bieg: 0/1050 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-1.750 obr./min
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. stopień): 0-800 min-1
Prędkość obrotowa bez obciążenia (2. stopień): 0-1.200 min-1
Prędkość obrotowa bez obciążenia (3. stopień): 0-1.750 min-1
Liczba zakresów momentu obrotowego: 3
Ciężar bez akumulatora: 2.9 kg
Maks. moment obrotowy: 1050 Nm
Liczba uderzeń: 0-2.600 min-1
Liczba uderzeń (1. stopień): 0-1.600 min-1
Liczba uderzeń (2. stopień): 0-2.400 min-1
Liczba uderzeń (3. stopień): 0-2.600 min-1
Uchwyt stanowiskowy: Czworokątny 3/4"
Maks. moment obrotowy rozruchowy: 1700 Nm
Napięcie akumulatora: 18.0 V
O śrub: M 14 - M 24
Segmenty: Program Heavy Duty
Segment odbiorców mailingu: Metal, Drewno

Klucz udarowy GDS 18V-1050 H z solidnym uchwytem 3/4", pierścieniem zabezpieczającym i otworem przelotowym zapewnia ekstremalną moc, którą można poczuć w trudnych zastosowaniach. Silnik bezszczotkowy o wysokiej wydajności w pełni wykorzystuje potencjał akumulatorów ProCORE 18V. Tam gdzie potrzebna jest wysoka wydajność heavy-duty, tam sprawdzi się nowy klucz z momentem dokręcającym do 1.050 Nm i momentem zrywającym 1.700 Nm. Trzy ustawienia prędkości zapewniają doskonałą kontrolę nad prędkością / momentem obrotowym, zapewniając dużą wszechstronność.

Model GDS 18V-1050 H Professional jest przewidziany głównie do zastosowań w metalu (M10-M24), np. konstrukcje stalowe, montaż elementów metalowych, układanie rur, serwis samochodów ciężarowych i konstrukcje drewniane. Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami i ładowarkami profesjonalnymi Bosch 18 V (system profesjonalny 18 V).

**

Zdjęcie poglądowe