

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/klucz-udarowy-akumulatorowy-34-gds-18v-1050h-250ah-p-16386.html>



KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY 3/4" GDS 18V-1050H 2*5.0AH

Cena	2 168,21 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	B 6019J8522
Kod producenta	06019J8522
Kod EAN	4059952564777

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

Zakres ustawień momentu obrotowego, min./maks. 1. bieg: 0/350 Nm
Zakres ustawień momentu obrotowego, min./maks. 2. bieg: 0/750 Nm
Zakres ustawień momentu obrotowego, min./maks. 3. bieg: 0/1050 Nm

Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0 – 1.750 obr./min

Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. stopień): 0-800 min-1

Prędkość obrotowa bez obciążenia (2. stopień): 0-1.200 min-1

Prędkość obrotowa bez obciążenia (3. stopień): 0-1.750 min-1

Liczba zakresów momentu obrotowego: 3

Ciężar bez akumulatora: 2.9 kg

Maks. moment obrotowy: 1050 Nm

Liczba uderzeń: 0-2.600 min-1

Liczba uderzeń (1. stopień): 0-1.600 min-1

Liczba uderzeń (2. stopień): 0-2.400 min-1

Liczba uderzeń (3. stopień): 0-2.600 min-1

Uchwyt stanowiskowy: Czworokątny 3/4"

Maks. moment obrotowy rozruchowy: 1700 Nm

Pojemność akumulatora: 5,0 Ah

Czas ładowania (80% / 100%) ok.: 60/70 min [5,0 Ah]

Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde): 1050 Nm

Napięcie akumulatora: 18 V

Poziom szumów: A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego dB(A); poziom mocy akustycznej dB(A). Błąd pomiaru K= dB.

O śrub: M 10-M 24

Segmenty: Program Heavy Duty

Segment odbiorców mailingu:

- Metal

- Drewno

LONGDESC

Pozycjonowanie

Pełna moc, bez przewodu - klucz udarowy z wysokim momentem obrotowym i mocą BITURBO

Korzyści dla użytkownika

Ekstremalną moc zapewnia połączenie baterii ProCORE 18V i silnika bezszczotkowego.

Woskiej wydajności silnik oraz imponujący moment dokręcający do 1.050 Nm i moment zrywający do 1.700 Nm.

Trzy ustawienia prędkości zapewniają doskonałą kontrolę nad prędkością / momentem obrotowym, zapewniając dużą

wszechstronność

PACKINFO

2 akumulatory GBA 18V 5.0Ah

L-BOXX 136

Szybka ładowarka GAL 18V-40 Professional

ADDINFO

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.