

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/kompresor-bezolejowy-hlo-180-akcesoria-p-76354.html>

BRAK
ZDJĘCIA



KOMPRESOR BEZOLEJOWY HLO 180 + AKCESORIA

Cena	299,81 zł
Numer katalogowy	AP 36942
Kod producenta	36942
Kod EAN	8712418435214

Opis produktu

Dane produktu

Waga (kg) 5,4 kg
Napęd Napęd bezpośredni 1:1
Rozruch Bezpośredni
Moc silnika (KM/kW) 1.5 KM / 1.1 kW
Ilość tłoków 1
Ilość stopni sprężania 1
Zbiornik na sprężone powietrze Nie
Zbiornik galwanizowany Nie
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę 20/80
Maksymalne ciśnienie (bar) 8
Wydajność na ssaniu (l/min) 180 L/m
Wydajność na wyjściu (l/min)* 150 L/m
Wydajność na wyjściu (m³/h)* 9 m³/h
Poziom głośności dB(A) 97
Poziom głośności dB(A) (4 m) 77
Poziom głośności dB(A) (7 m) 72
Redukcja poziomu głośności Nie
Typ połączenia Bezpośrednie
Bezolejowy Tak
Zasilanie (V) 230 V / 50 Hz / 1 Ph
Chłodnica wylotowa Nie
Chłodnica międzystopniowa Nie
Koła Nie
Filtr z reduktorem Nie

Mały kompresor bezolejowy walizkowy HLO 180 8 bar 1.5 KM/ 1.1 kW 150 l/min + zestaw akcesoriów to mobilne urządzenie o wyjątkowej wszechstronności. Z maksymalnym ciśnieniem 8 bar, mocą 1.5 KM/1.1 kW i wydajnością 150 l/min, idealnie nadaje się do pompowania opon, materacy czy piłek. Kompaktowa konstrukcja w formie walizki sprawia, że urządzenie jest wygodne w transporcie, a wbudowane akcesoria, takie jak wąż powietrzny, manometr i zestaw adapterów, umożliwiają szybkie i łatwe użycie w każdych warunkach.

Przykładowe zastosowania kompresora walizkowego

Pompowanie opon: Zapewnia szybkie i efektywne utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w oponach pojazdów mechanicznych,

co poprawia bezpieczeństwo oraz wydajność paliwową.

Mobilne zastosowanie: Doskonały do pompowania materacy, pontonów, dmuchanych zabawek i innych akcesoriów podczas wyjazdów, biwaków czy wypadów na świeżym powietrzu. Dzięki walizkowej formie, urządzenie jest łatwe do transportu i przechowywania.

Majsterkowanie i prace warsztatowe: Wykorzystywany do przedmuchiwania narzędzi, oczyszczania powierzchni roboczych z kurzu oraz innych prac wymagających dostępu do sprężonego powietrza.

**