

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/kompresor-bezolejowy-lmvo-40-250-p-16096.html>

KOMPRESOR BEZOLEJOWY LMVO 40-250



Cena	1 658,96 zł
Numer katalogowy	AP 36854
Kod producenta	36854
Kod EAN	8712418394474

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

Waga (kg): 36,00
Numer katalogowy: 36854
EAN: 8712418394474
Wydajność (l/min): 245
Wydajność na wyjściu (l/min): 150
Pojemność zbiornika (l): 38
Moc silnika (KM/kW): 2.0 KM / 1.5 kW
Zasilanie: 230 V / 50 Hz / 1 Ph
Bezolejowy: Tak
Prędkość obrotowa (obr./min): 1400
Ciśnienie robocze (bar): 6
Ciśnienie maksymalne (bar): 8
Ilość tłoków: 2
Ilość stopni sprężania: 1
Poziom głośności dB(A): 81
Długość, Szerokość, Wysokość (cm): 50 x 45 x 80
Zbiornik galwanizowany: Nie

LONGDESC

Bezolejowy kompresor tłokowy LMVO 40-250 Silent

Kompaktowy i mobilny

Kompresor LMVO 40-250 Silent to kompaktowe urządzenie o pionowym układzie zbiornika o pojemności 37,5l. Małe gabaryty i układ zbiornika pozwalają na łatwe przechowywanie i użytkowanie także w pomieszczeniach o ograniczonym miejscu.

Jest idealnym rozwiązaniem dla osób posiadających mały garaż lub pomieszczenie gospodarcze.

Wygodny uchwyt i duże koła ułatwiają przemieszczanie sprężarki także po nietwardzonych podłożach.

Bezolejowy blok sprężarkowy

Innowacyjna seria pomp tłokowych LMO Airpress to bezolejowe jednostki sprężające.

Brak środków smarnych pozwala na uzyskiwanie zdecydowanie lepszej jakości sprężonego powietrza oraz eliminuje czynności konserwacyjne w tym zakresie.

Zintegrowane z silnikiem elektrycznym stanowią zwartą konstrukcję.

Przeniesienie napędu jest skonstruowane tak aby obroty pompy były na poziomie tylko 1400 obr./min. a dwutłokowy blok sprężający ma wydajność na ssaniu aż 240 l/min.

To w efekcie daje wydajność rzeczywistą na poziomie 150 l/min.

Indukcyjny silnik elektryczny

Kompresor LMVO wyposażony jest w nowoczesny i wydajny silnik indukcyjny.

Jednofazowe napięcie - 230V oraz niska moc pobierana - 1,5 kW pozwala na zasilanie urządzenia z domowych instalacji elektrycznych o małych zabezpieczeniach lub przez przedłużacze elektryczne.

Wyciszona praca

Najwyższej klasy komponenty oraz innowacyjna konstrukcja urządzenia sprawia, że głośność w trakcie użytkowania jest zdecydowanie niższa od klasycznych kompresorów.

Wydawany poziom głośności z odległości 1 metra to 81 dB(A) i jest porównywalny do domowego odkurzacza.

Natomiast z odległości 4 metrów poziom głośności spada do zaledwie 61 dB(A) co możemy porównać do domowego wentylatora.

W efekcie pozwala na komfortowe użytkowanie także w zamkniętych pomieszczeniach.

Ciśnienie pod pełną kontrolą

Kompresor LMVO 40-250 generuje ciśnienie maksymalne na poziomie 8 bar a minimalne, od którego wznawia pracę to 6 bar. Wyposażony w reduktor ciśnienia i manometry pomiarowe pozwala na precyzyjne ustawienie ciśnienia podawanego na inne urządzenia.

Dzięki temu możemy dostosować parametr ciśnienia dla wielu czynności jak malowanie, pompowanie, przedmuchiwanie czy zasilanie narzędzi.

Szeroki zakres zastosowania

Bezolejowe powietrze oraz spora wydajność kompresora pozwala na wykorzystanie go w wielu przydomowych zastosowaniach.

Nadaje się do napełniania hydroforów z wodą pitną, wydmuchiwanie wody systemów nawadniania czy myjek ciśnieniowych przed zimą.

Z powodzeniem możemy wykorzystać ten model do malowania, przedmuchiwania a nawet zasilania narzędzi pneumatycznych jak klucz udarowy, szlifierki czy gwoździarki.

Regulowane ciśnienie pozwala na przedmuchiwanie zarówno mocnych elementów jak urządzenia ale także delikatnych jak filtry powietrza, moskitiery czy układy elektroniczne.

PACKINFO

ADDINFO