

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/kotwa-tulejowa-z-nakretka-podkladkowa-kha-20020080mm-p-24795.html>

KOTWA TULEJOWA Z NAKRĘTKĄ PODKŁADKOWĄ KHA 20/020/080MM



Cena	7,61 zł
Numer katalogowy	AR 2076.2022
Kod producenta	KHA
Kod EAN	5907727946497

Opis produktu

Uniwersalna kotwa tulejowa ze specjalnymi nacięciami dociskowymi , nakrętka z zespoloną moletowaną podkładką ,

Podłoże :

beton niezarysowany klasy nie niższej niż C20/25 (wg PN-EN 206-1:2003) ,
cegła pełna ceramiczna klasy nie niższej niż 15 (wg PN-EN 771-1:2005)
oraz warunkowo kamień naturalny o zwartej strukturze lub niektóre cegły otworowe z wąskimi przegrodami .

Zalety - własności :

wyjątkowo ekonomiczne kotwienie dla dolnego i średniego zakresu obciążeń ,
bardzo skuteczne dociąganie mocowanego elementu do podłoża dzięki nowemu , specjalnemu kształtowi nacięć na tulei ,
samoczynna kompensacja położenia , uzyskiwana przez odpowiednią konstrukcję tulei ,
korzystne wartości mocowania przy małej głębokości kotwienia ,
pewne mocowanie w słabszych (tzw. zielonych) betonach ,
dzięki cienkiej tulei rozprężnej występują mniejsze naprężenia w podłożu ,
co w porównaniu do kotew o grubych ścianach tulei (np. SŁR) daje możliwość mocowania bliżej krawędzi podłoża , czy z
mniejszym rozstawem osiowym ,
nakrętka z zespoloną , moletowaną podkładką , gwarantująca bezpieczny montaż ,
mocowanie przelotowe - znaczna oszczędność czasu i wygodny montaż ,
szeroki zakres rozmiarów (średnic i długości) ,
aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) nr AT-15-7418/2012 .

Materiał :

stal zwykła , węglowa w klasie własności mechanicznych 4.8 (wg PN-EN ISO 898-1:1999)pokryta warstwą cynku nie mniejszą niż 5 µm (spełniającą wymagania normy PN-EN ISO 4042:2001) .