

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/krazek-fibrowy-cs561-granulacja-40-180mm-11061-p-29816.html>



## KRAŻEK FIBROWY CS561 GRANULACJA 40 180MM 11061

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>5,17 zł</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>P8 F180 40</b>    |
| Kod producenta   | <b>11061</b>         |
| Kod EAN          | <b>4014855013692</b> |

### Opis produktu

\*SHORTDESC\*

Dane techniczne:

Spoiwo: żywica syntetyczna  
Ziarno: elektrokorund  
Nasyp: pełny  
Forma otworu: otwór promienisty  
Typ: CS 561

Średnica krążka mm: 180  
Granulacja: 40  
Średnica otworu mm : 22  
V max m/s.: 80  
Dopuszczalne obr./min.: 8 500

Opakowanie zawiera 25 krążków.

Waga brutto kg.: 1.340  
Wysokość mm: 59  
Szerokość mm: 202  
Długość mm: 195

\*LONGDESC\*

Krażek fibrowy CS 561 – agresywne szlifowanie stali i metali nieżelaznych  
Krażki fibrowe CS 561 do stali i metali nieżelaznych cechują się bardzo dobrą wydajnością.  
Spoiwo z żywicy syntetycznej zapewnia produktowi solidność, odporność i trwałość.  
Krażki fibrowe CS 561 są uniwersalne i niezwykle wydajne.  
Dostępny we wszystkich stosowanych powszechnie w przemyśle średnicach, krążek CS 561 oferuje najszerszy wybór średnic i granulacji w ofercie krążków fibrowych Klingspor.

Bogaty asortyment różnych ziarnistości czyni z CS 561 uniwersalny materiał do szlifowania:

- metal,
- metali nieżelaznych,
- tworzyw sztucznych i

---

-drewna

#### Budowa krążków fibrowych CS 561

Jest to krążek fibrowy zbudowany z podłoża wykonanego z materiału kompozytowego, wielowarstwowego grubego papieru i gęsto nasyanego ziarna z elektrokorundu.

Wiązanie ziaren na podłożu odbywa się za pomocą spoiwa na bazie żywicy syntetycznej.

#### Zastosowanie krążków fibrowych CS 561

Krążki fibrowe CS 561 są stosowane w szlifierkach kątowych.

Asortyment dostępnych ziarnistości sprawia, że krążek fibrowy CS 561 ma wszechstronne zastosowania.

W zakresie średniej i drobnej ziarnistości zapewnia dużą ilość usuwanego materiału podczas szlifowania stali i metali nieżelaznych.

Krążek CS 561 z grubym ziarnem może być używany nawet do drewna i tworzyw sztucznych.

Solidna konstrukcja umożliwia pracę z bardzo wysoką prędkością obrotową.

\*PACKINFO\*

\*ADDINFO\*

Prezentowane zdjęcie pełni funkcję poglądową.