

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/krazek-fibrowy-cs565-granulacja-36-125mm-6620-p-5861.html>



KRĄŻEK FIBROWY CS565 GRANULACJA 36 125MM 6620

Cena	4,54 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	P8 F125 36Z
Kod producenta	6620
Kod EAN	4014855026883

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

Spoiwo: żywica syntetyczna
Ziarno: elektrokorund cyrkonowy
Nasyp: pełny

Średnica krążka mm: 125
Granulacja: 36
Średnica otworu mm : 22
V max m/s.: 80
Dopuszczalne obr./min.: 12 200
Typ: CS 565
Forma otworu: otwór promienisty

Opakowanie zawiera 25 krążków.

Waga brutto kg: 0.780
Wysokość mm: 78
Szerokość mm: 134
Długość mm: 135

LONGDESC

Optymalne do szlifowania zgrubnego – krążki fibrowe Klingspor CS 565
Za pomocą krążków fibrowych CS 565 firmy Klingspor można szybko i efektywnie wykonywać przede wszystkim szlifowanie zgrubne.

Krążki te, które oprócz wysokiej agresywności charakteryzują się bardzo korzystnym stosunkiem ceny do jakości, nadają się do szlifowania

- stali,
- stali nierdzewnej
- innych metali.

CS 565 jest dostępny w różnych ziarnistościach, w wielu różnych rozmiarach i z otworami o różnych wielkościach.

Agresywność i samoostrzenie: ziarno ściernie z elektrokorundu cyrkonowego
Ziarno krążków fibrowych CS 565 firmy Klingspor jest wykonane z elektrokorundu cyrkonowego.
Ziarno to jest bardzo wytrzymałe, twarde i ma jednolitą krystaliczną strukturę.
Jest to ziarno samoostrzące się, dzięki czemu krążki umożliwiają uzyskiwanie doskonałych efektów szlifowania przez długi czas.
Wszystkie rodzaje ziarna ściernego stosowane przez Klingspor są wytwarzane metodami syntetycznymi.
Dzięki temu utrzymują one zawsze takie same właściwości i niezmiennie dobrą jakość.
Duża ilość usuwanego materiału jest zapewniona dzięki nasypowi pełnemu, ponieważ ziarnem ściernym pokryta jest prawie cała powierzchnia krążków fibrowych CS 565.
Poza tym wysoka gęstość nasypu zapewnia dużą żywotność.
Pełny nasyp z samoostrzącym się ziarnem z elektrokorundu cyrkonowego umożliwiają szlifowanie stali, stali nierdzewnej i innych metali przy niewielkim zużyciu krążka i po odpowiednio niskich kosztach.

Spoiwo zalewowe: mocna żywica syntetyczna o dużej przyczepności
Podobnie jak wszystkie inne materiały ściernie firmy Klingspor, również krążki fibrowe CS 565 mają spoiwo zalewowe wykonane z żywicy syntetycznej.
Duża przyczepność umożliwia powstanie trwałego połączenia między podłożem a ziarnem ściernym.
Spoiwo zalewowe z wytrzymałej żywicy syntetycznej chroni ziarno ściernie przed siłami bocznymi powstającymi podczas szlifowania.
Równomierność warstwy zalewowej jest sprawdzana w firmie Klingspor z zastosowaniem techniki laserowej i poprzez pomiary ciężaru w trakcie produkcji.
Również pod względem spoiwa zalewowego produkty firmy Klingspor charakteryzują się bardzo dobrą jakością.

PACKINFO

ADDINFO