

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/krazek-fibrowy-cs565-granulacja-80-125mm-23005-p-5864.html>



## KRĄŻEK FIBROWY CS565 GRANULACJA 80 125MM 23005

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>2,89 zł</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>P8 F125 80Z</b>   |
| Kod producenta   | <b>23005</b>         |
| Kod EAN          | <b>4014855030231</b> |

### Opis produktu

\*SHORTDESC\*

Dane techniczne:

Spoiwo: żywica syntetyczna  
Ziarno: elektrokorund cyrkonowy  
Nasyp: pełny

Średnica krążka mm: 125  
Granulacja: 80  
Średnica otworu mm : 22  
V max m/s.: 80  
Dopuszczalne obr./min.: 12 200  
Typ: CS 565  
Forma otworu: otwór promienisty

Opakowanie zawiera 25 krążków.

Waga brutto kg: 0.500  
Wysokość mm: 58  
Szerokość mm: 147  
Długość mm: 137

\*LONGDESC\*

Optymalne do szlifowania zgrubnego – krążki fibrowe Klingspor CS 565  
Za pomocą krążków fibrowych CS 565 firmy Klingspor można szybko i efektywnie wykonywać przede wszystkim szlifowanie zgrubne.

Krążki te, które oprócz wysokiej agresywności charakteryzują się bardzo korzystnym stosunkiem ceny do jakości, nadają się do szlifowania

- stali,
- stali nierdzewnej
- innych metali.

---

CS 565 jest dostępny w różnych ziarnistościach, w wielu różnych rozmiarach i z otworami o różnych wielkościach.

**Agresywność i samoostrzenie:** ziarno ściernie z elektrokorundu cyrkonowego

Ziarno krążków fibrowych CS 565 firmy Klingspor jest wykonane z elektrokorundu cyrkonowego.

Ziarno to jest bardzo wytrzymałe, twarde i ma jednolitą krystaliczną strukturę.

Jest to ziarno samoostrzące się, dzięki czemu krążki umożliwiają uzyskiwanie doskonałych efektów szlifowania przez długi czas.

Wszystkie rodzaje ziarna ściernego stosowane przez Klingspor są wytwarzane metodami syntetycznymi.

Dzięki temu utrzymują one zawsze takie same właściwości i niezmiennie dobrą jakość.

Duża ilość usuwanego materiału jest zapewniona dzięki nasypowi pełnemu, ponieważ ziarnem ściernym pokryta jest prawie cała powierzchnia krążków fibrowych CS 565.

Poza tym wysoka gęstość nasypu zapewnia dużą żywotność.

Pełny nasyp z samoostrzącym się ziarnem z elektrokorundu cyrkonowego umożliwia szlifowanie stali, stali nierdzewnej i innych metali przy niewielkim zużyciu krążka i po odpowiednio niskich kosztach.

**Spoiwo zalewowe:** mocna żywica syntetyczna o dużej przyczepności

Podobnie jak wszystkie inne materiały ściernie firmy Klingspor, również krążki fibrowe CS 565 mają spoiwo zalewowe wykonane z żywicy syntetycznej.

Duża przyczepność umożliwia powstanie trwałego połączenia między podłożem a ziarnem ściernym.

Spoiwo zalewowe z wytrzymałej żywicy syntetycznej chroni ziarno ściernie przed siłami bocznymi powstającymi podczas szlifowania.

Równomierność warstwy zalewowej jest sprawdzana w firmie Klingspor z zastosowaniem techniki laserowej i poprzez pomiary ciężaru w trakcie produkcji.

Również pod względem spoiwa zalewowego produkty firmy Klingspor charakteryzują się bardzo dobrą jakością.

\*PACKINFO\*

\*ADDINFO\*