

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/laser-krzyzowy-gcl-2-50crm2bt150-p-11274.html>



LASER KRZYŻOWY GCL 2-50C+RM2+BT150

Cena	1 979,99 zł
Numer katalogowy	B 601066G02
Kod producenta	0601066G02
Kod EAN	3165140865593

Opis produktu

#Dane techniczne

Dioda lasera 635 - 650 nm

Temperatura pracy -10 - 50 °C

Temperatura składowania -20 - 70 °C

Klasa lasera 2

Zasięg pracy 20 m

Zasięg pracy z odbiornikiem 50 m

Dokładność niwelacyjna $\pm 0,3$ mm/m

Maks. zasięg pracy punktów laserowych 10 m (górze)
10 m (dół)

Zakres automatycznego poziomowania $\pm 4^\circ$

Ochrona przed pyłem i wodą IP 54

Zasilanie 4 baterie 1,5 V LR6 (AA)

Maks. czas działania 18 h (Li-Ion) i 10 h (4 x AA) w trybie krzyżowym i punktowym

25 h (Li-Ion) i 16 h (4 x AA) w trybie krzyżowym

35 h (Li-Ion) i 28 h (4 x AA) w trybie liniowym

60 h (Li-Ion) i 32 h (4 x AA) w trybie punktowym

Gwint statywu 1/4"

Ciężar, ok. 0.6 kg

Kolor wiązki lasera czerwona

Projekcja 2 linie / 2 punkty

Dokładność punktów prostopadłych $\pm 0,7$ mm/m

Kompatybilne odbiorniki laserowe LR 6 + 7

@

Zastosowania zewnętrzne:

Przenoszenie punktów jednej linii lub płaszczyzny

Tryb pulsowania

Zastosowania wewnętrzne:

Stawianie ścianek działowych

Podwieszanie sufitów

Wykańczanie wnętrz

Przenoszenie punktów

Prace niwelacyjne

Płytki ścienne i podłogowe

Montaż szaf i regałów

Inteligentne funkcje zapewniają maksymalną wydajność

Połączenie Bluetooth® ze smartfonem umożliwia zdalne sterowanie i zmianę ustawień narzędzia

Dual Power: źródłem zasilania może być akumulator Li-Ion 12 V lub standardowe baterie alkaliczne

Precyzyjne pozycjonowanie linii laserowych wokół punktów pionowych – automatyczne pozycjonowanie za pomocą aplikacji lub pilota dzięki wykorzystaniu RM 3 Professional (opcja) lub ręczne pozycjonowanie dzięki wykorzystaniu RM 2 Professional

Poziome i pionowe linie laserowe oraz dwa wycelowane punkty w pionie o optymalnej widoczności

Wszechstronność zastosowań dzięki wielofunkcyjnemu obrotowemu uchwytowi z wieloma możliwościami zamocowania

Dobra widoczność linii laserowych przy zasięgu pracy 20 m (bez odbiornika)

Zasięg pracy 50 m z odbiornikiem LR 6 lub LR 7 Professional (opcja)

Blokada mechanizmu wahadła zapewnia bezpieczeństwo w trakcie transportu

[Wposażenie:

4 baterie 1,5 V LR6AA

Adapter do baterii alkalicznych AA11 608 M00 C1B

GCL 2-50 C/CG, wypełnienie 11 608 M00 C1T

Laserowa tablica celowniczaObrotowy uchwyt RM20 601 092 700

Pokrowiec

Statyw budowlany BT 150 Professional0 601 096 B00