

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/laser-liniowy-gll-3-80cbm112v20ahlr6-p-45405.html>

## LASER LINIOWY GLL 3-80C +BM1+12V\*2.0AH+LR6



Cena	<b>3 027,34 zł</b>
Numer katalogowy	<b>B 6159940KY</b>
Kod producenta	<b>06159940KY</b>
Kod EAN	<b>3165140944304</b>

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

##### Laser krzyżowy GLL 3-80C:

Zasilanie: akumulator Li-Ion 12V lub 4 baterie 1,5V LR6 (AA)  
Dioda Lasera: 630-650nm, Temperatura pracy: -10-40°C  
Temperatura składowania: -20-70°C  
Klasa lasera: 2  
Zasięg pracy bez odbiornika: 30m (promień), 60m (średnica)  
Zasięg pracy z odbiornikiem: 120m (średnica)  
Dokładność niwelacyjna:  $\pm 0,2\text{mm/m}$   
Zakres automatycznego poziomowania:  $\pm 4^\circ$   
Czas niwelowania: 4s  
Ochrona przed pyłem i wodą: IP 54  
Max. czas działania: 8h (Li-Ion) i 6h (4x AA) w trybie 3-liniowym  
Gwint statywu: 1/4", 5/8"  
Kolor wiązki lasera: czerwony  
Projekcja: 3 linie 360°  
Masa: 0,9kg

##### Odbiornik laserowy LR6:

Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5V  
Zasięg: 5-50m  
Dokładność pomiarowa (dokładna):  $\pm 1\text{mm}$   
Dokładność pomiarowa (zgrubna):  $\pm 3\text{mm}$   
Ochrona przed pyłem i wilgocią: IP54  
Długość: 123mm  
Szerokość: 69mm  
Wysokość: 28mm  
Masa: 0,12kg

##### Laser liniowy GLL 3-80+ BM1 +12V\*2.0Ah+ LR6

Bardzo dobra widoczność czerwonych linii laserowych, dzięki zastosowaniu diod o wysokiej mocy  
Połączenie Bluetooth pozwala zdalnie sterować urządzeniem za pomocą aplikacji urządzeń mobilnych  
Doskonałe rezultaty pracy lasera, dzięki wskaźnikowi kalibracji CAL Guard

---

Laser Bosch GLL 3-80 C posiada funkcję Dual Power, która pozwala wybrać sposób zasilania lasera pomiędzy akumulatorem Li-Ion, a bateriami alkalicznymi

Automatyczna niwelacja z dokładnością do 0,2mm/m

Laser emituje 3 wiązki laserowe (2 w pionie i 1 w poziomie) w zakresie 360 stopni, co pozwala na prowadzenie równoczesnych prac niwelacyjnych w obrębie całego pomieszczenia bez konieczności przemieszczania urządzenia

Zasięg pracy lasera wynosi 30m, jednak podczas pracy z odbiornikiem LR6 zasięg ten zwiększa się do 120m

Lekka i zarazem bardzo wytrzymała konstrukcja lasera o zwiększonej odporności na wilgoć i pył pozwala na stosowanie lasera w trudnych warunkach budowlanych

Blokada wahadła zabezpiecza laser na czas transportu

Walizka L-Boxx, futerał, tarcza celownicza oraz uniwersalny uchwyt BM1 w zestawie

Laser krzyżowy GLL 3-80C

Odbiornik laserowy LR6

Akumulator 12V 2,0Ah

Ładowarka

Tarcza celownicza

Uchwyt BM1

Futerał

Walizka L-Boxx 136

\*\*

Zdjęcia poglądowe