

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/laser-plaszczynowy-lk-3603d-green-p-34182.html>

LASER PŁASZCZYZNOWY LK-360.3D GREEN



Cena	1 397,59 zł
Numer katalogowy	100-L1-083
Kod producenta	3-01-06-L1-183
Kod EAN	5901571517544

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Źródło lasera: Dioda półprzewodnikowa = 635-640 nm,

Moc: Dokładność: +/- 1,0 mm/5m (+/- 0,2 mm/1m)

Zakres samopoziomowania: +/- 3°

Szerokość linii: mniej niż 3,5 mm/10m

System samopoziomujący: wahadło magentyczne

Zakres roboczy (promień): Do 20 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia oraz promień 50m przy użyciu detektora

Zasilanie: Akumulator Li-ion 3,7V 3.000 mAh

Czas pracy (wszystkie wiązki wł.): Ok. 8 godzin (wszystkie linie)

Wymiary: 135 mm x 85 mm x 140 mm

Waga (z bateriami): 0,74 kg

Kąt linii poziomej / pionowej: 2 x 360° / 360°

Temperatura pracy: -10°C ÷ 45 stopni°C

Temperatura przechowywania: -15°C ÷ 60 stopni°C

CECHY UŻYTKOWE:

Laser wieloliniowy LK-360.3DG generuje trzy płaszczyzny 360°, jedną poziomą oraz dwie płaszczyzny pionowe przecinające się pod kątem 90°.

Tryb pulsacyjny do pracy z detektorem wiązki laserowej, zwiększającym zasięg lasera.

Funkcja pionownika laserowego (oś krzyża na suficie oraz podłożu).

Możliwość wyznaczania skosów (posiada mechaniczną blokadę wahadła).

Samopoziomuje się dzięki automatycznej amortyzacji kompensatora.

Odporny na wodę oraz kurz - klasa szczelności IP54.

Nachylenie urządzenia poza zakres pracy ($\pm 3^\circ$) sygnalizowane jest miganiem zielonych linii lasera.

Wyposażony w opatentowany uchwyt magnetyczny w formie wieszaka umożliwiający całkowite przysunięcie lasera do ściany (np. w celu ułożenia płytek ceramicznych czy płyty G/K bez stelaża).

Łatwy montaż na statywie lub tyczce rozporowej 1/4" i 5/8".

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

Akumulator Li-ion 3,7V;

Ładowarka z przewodem micro USB

Walizka transportowa klasy IP67;

Okulary laserowe zielone;

Uchwyt magnetyczny typu "wieszak" z mikroregulacją w 5-osiach; z regulacją wys. 90 mm typu winda

Podstawa 360° z trójnogiem i mikroregulacją 3-osiową;

Adapter 5/8" z przegubem (do wyznaczania skosów);

Pilot

