

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/laser-rotacyjny-grl400hstatyw-bt170-lata-niwelacyjna-gr240-p-22792.html>



LASER ROTACYJNY GRL400H+STATYW BT170 +ŁATA NIWELACYJNA GR240

Cena	3 690,03 zł
Numer katalogowy	B 61599403U
Kod producenta	061599403U
Kod EAN	3165140604406

Opis produktu

Dane techniczne:

Dioda lasera 635 nm, Temperatura pracy -10 - 50 °C
Temperatura składowania -20 - 70 °C
Klasa lasera 2
Zasięg pracy 20 m
Zasięg pracy z odbiornikiem 400 m (Średnica)
Zasięg pracy bez odbiornika, wartość 20 m (Średnica)
Dokładność niwelacyjna ? 0,08 mm/m
Zakres automatycznego poziomowania ? 8% (? 5°)
Czas niwelowania 15 S
Ochrona przed pyłem i wodą IP 56
Prędkość obrotowa 600 obr./min
Zasilanie
2 akumulatory 1,2 V HR20 (D) (9 Ah),
2 baterie 1,5 V LR20 (D) ,
Maks. czas działania akumulatora (NiMH) 30 h
Gwint statywu 5/8"-11
Ciężar, ok. 1,8 kg
Długość 183 mm
Szerokość 170 mm
Wysokość 188 mm
Kolor wiązki lasera czerwona

Lasery obrotowe GRL 400 H; Prosty w obsłudze laser obrotowy do pracy w terenie;
Łatwa obsługa: jeden przycisk oraz intuicyjny wyświetlacz; Automatyczna niwelacja w zakresie do 8% (? 5°) przy położeniu poziomym;
Automatyczna funkcja ostrzegania o wstrząsach zapobiega błędom niwelacyjnym w razie drgań lub poruszenia lasera; Duży zasięg do 400 m (średnica);
Wytrzymała obudowa oraz ochrona przed pyłem i wodą IP 56; Przegródka na baterie (1 609 203 M02);
Uchwyt (1 608 M00 05A);
Ładowarka z adapterem; Odbiornik laserowy LR 1 Professional (0 601 015 400); 1 akumulator NiMH (nr ET 1 608 M00 05G);
Zalety produktu
Łatwa obsługa: jeden przycisk oraz intuicyjny wyświetlacz
Automatyczna niwelacja w zakresie do 8% (? 5°) przy położeniu poziomym
Automatyczna funkcja ostrzegania o wstrząsach zapobiega błędom niwelacyjnym w razie drgań lub poruszenia lasera
Duży zasięg do 400 m (średnica)
Wytrzymała obudowa oraz ochrona przed pyłem i wodą IP 56

Zakres dostawy

Przegroda na baterie (1 609 203 M02),

Uchwyt (1 608 M00 05A),

Ładowarka z adapterem,

Odbiornik laserowy LR 1 Professional (0 601 015 400),

1 akumulator NiMH (nr ET 1 608 M00 05G),

2 akumulatory 1,2 V HR20 (D) (9 Ah),

2 baterie 1,5 V LR20 (D) ,