

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/laser-rotacyjny-grl500h-lr50-p-11929.html>



LASER ROTACYJNY GRL500H + LR50

Cena	4 487,96 zł
Numer katalogowy	B 601061A00
Kod EAN	3165140783859

Opis produktu

#Dane techniczne

Dioda lasera 635 nm, Temperatura pracy -10 - 50 °C

Temperatura składowania -20 - 70 °C

Klasa lasera 2

Zasięg pracy z odbiornikiem 500 m (Średnica)

Zasięg pracy bez odbiornika, wartość 20 m (Średnica)

Dokładność niwelacyjna $\pm 0,05$ mm/m w poziomie

Zakres automatycznego poziomowania $\pm 8,5\%$ ($\pm 5^\circ$)

Czas niwelowania 15 s

Ochrona przed pyłem i wodą IP 56

Prędkość obrotowa 600 min⁻¹

Zasilanie 4 x 7,4-V-Li-Ionen

Maks. czas działania 25 h

Gwint statywu 1 x 5/8"

Ciężar, ok. 2.3 kg

Kolor wiązki lasera czerwona

Projekcja 1 linie 360°

Kompatybilne odbiorniki laserowe LR 50

Pierwszy laser obrotowy z zabezpieczeniem antykradzieżowym do wszystkich prac niwelacyjnych

Zabezpieczenie antykradzieżowe: alarm się uaktywnia, gdy GRL 500 H/HV zostanie przeniesiony bez odbiornika LR 50 Professional.

Ładowanie symultaniczne: akumulatory litowo-jonowe obydwu urządzeń można naładować równocześnie, w bardzo krótkim czasie.

Funkcja przypominania o konieczności kalibracji

Funkcja kontroli wysokości - cyfrowy odczyt wiązki lasera z podaniem odchyłki w mm lub calach

Funkcja nachylenia: wartości nachylenia można wprowadzać precyzyjnie i bezpośrednio przez klawiaturę LR 50 Professional.

Automatyczna funkcja ostrzegania o wstrząsach (system Anti-Drift): zapobiega błędom niwelacyjnym w razie drgań lub poruszenia laserem.

Tryb czuwania: pozwala zachować ustawienia przy dłuższej pracy

Przycisk Centre Line: ustawia wiązkę lasera automatycznie, kierując się środkiem odbiornika i ustala wartość nachylenia.

[Wposażenie:

Futerał ochronny dla LR 50 Professional

Szybka ładowarka dla EU/UK1 608 M00 C1C

Uchwyt do LR 50 Professional1 608 M00 C1A

Walizka transportowa GRL 500 Professional1 608 M00 C11

