

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/laser-rotacyjny-lr-500d-statyw-tr-3400hd-p-41593.html>

LASER ROTACYJNY LR-500D + STATYW TR-3400HD



Cena	5 133,71 zł
Numer katalogowy	100-L1-114
Kod producenta	3-01-06-L1-129
Kod EAN	5901571524078

Opis produktu

Dane techniczne:

Źródło lasera: dioda półprzewodnikowa = 635 nm
Moc: Dokładność w poziomie i pionie: $\pm 1,0 \text{ mm}/10 \text{ m}$ ($\pm 0,1 \text{ mm}/1\text{m}$) $\pm 20''$
Dokładność pionownika: $\pm 1,0 \text{ mm} / 1,5 \text{ m}$
Promień obszaru działania: 250 m
Zakres roboczy: 500 m (średnica)
Prędkość obrotowa: 0-60-120-300-600
Kąt skanowania: 0/10°/ 45° / 90° / 180°
Zakres samopoziomowania: $\pm 5''$
Sterowanie zdalne (radiowe): do 100 m (zasięg)
Zasilanie: Akumulator NI-MH
Czas prac: ok. 20 godzin
Klasa szczelności: IP54
Wymiary: 205 mm x 160 mm x 190 mm
Waga (z bateriami): 3 kg
Kąt niwelatora: 360°
Temperatura pracy: -20°C + 50°C

Laser rotacyjny LR-500D z promieniem widzialnym:

- Do użytku na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń.
- Klasa szczelności IP54, zapewniająca ochronę przed pyłem i deszczem.
- Automatyczne, sterowane silnikami ustalanie zarówno poziomu jak i pionu, z możliwością manualnego ustawienia przechyłu niezależnie w dwóch osiach „X” i „Y”.
- Funkcja skanowania z nastawianiem kąta skanowania.
- Funkcja alarmu przechyłu, będącego wynikiem wstrząsu lub naruszenia pierwotnego położenia przyrządu, po którym przyrząd należy zrestartować ręcznie.
- Przy użyciu zdalnego sterowania można regulować przechył, szybkość rotacji, kąt skanowania, jak również obracać obszar skanowania w obie strony.
- Odbiornik (detektor) laserowy z dwoma podświetlanymi wyświetlaczami, regulacją sygnału akustycznego, przełączaniem dokładności - dokładna lub zgrubna. Dioda laserowa klasy 2M, - Laser rotacyjny LR-500D może być stosowany do szeroko zakrojonych prac budowlanych oraz wykończeniowych, takich jak prace niwelacyjne, stolarskie, instalacyjne i inne.
- W celu uzyskania stabilnej pozycji pracy laser krzyżowy może być mocowany na statywie. Służy temu specjalne mocowanie na gwint, znajdujące się w podstawie urządzenia.
- Mocowanie standardowo przystosowane jest do statywów oraz akcesoriów na gwint 5/8".

Statyw TR-3400H:

Służy do mocowania urządzeń geodezyjnych,

Charakteryzuje się wysoką solidnością oraz dużą wytrzymałością.

Posiada łańcuszki bezpieczeństwa aby zapobiec uszkodzeniu podczas rozkładania statywu.

Głowica oraz gwint wykonane są z trwałego metalu.

Można go dowolnie regulować, a jego maksymalna wysokość pracy z głowicą wynosi 340 cm.

Pilot zdalnego sterowania z bateriami 2x AAA (LRC-D)

Odbiornik (detektor) laserowy z uchwytem i baterią 9V (DWL-R2)

Tarcza refleksyjna

Okulary polaryzacyjne

Akumulator NI-MH

Ładowarka 100-240V

Pakiet z bateriami LR14

Walizka transportowa z tworzywa

Statyw geodezyjny TR-3400 HD

**

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.