

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/laser-rotacyjny-lr-500h-czerwona-wiazka-p-45186.html>

LASER ROTACYJNY LR-500H CZERWONA WIAZKA



Cena	2 181,71 zł
Numer katalogowy	100-L1-106
Kod producenta	3-01-06-L1-106
Kod EAN	5901571523781

Opis produktu

Dane techniczne

Producent: Pro
Kod producenta: 3-01-06-L1-106
EAN: 5901571523781
Źródło lasera: Dioda laserowa klasy 2M, ZasilanieAkumulator: NI-MH
Kolor wiązki lasera: Czerwona
Dokładność: $\pm 1,0\text{mm}$ na 10m
Zasięg (max): 250m
Temperatura pracy: -10°C - 40°C
Dokładność w pionie: $\pm 1,0\text{mm}$ na 10m
Dokładność w poziomie: $\pm 1,0\text{mm}$ na 10m
Zakres samopoziomowania: $\pm 5^{\circ}$
Prędkość obrotowa: 0-60-120-300-600 rpm
Zestaw: Tak
Kąt skanowania: $10^{\circ}/45^{\circ}/90^{\circ}/180^{\circ}$
Sterowanie zdalne(zasięg): 100 m
Żywotność akumulatora: ok. 20 h
Kąt niwelatora: 360°
Dokładność wyznaczania spadku: $\pm 1\text{mm}/1\text{m}$
Dokładność punktu dolnego: Dokładność punktu dolnego $\pm 1,0\text{mm}/1,5\text{m}$
Klasa szczelności IP: IP-54
Temperatura przechowywania: -15°C - 60°C

Laser rotacyjny LR-500H czerwona wiązka

Kolor wiązki - czerwony
Promień obszaru działania 250 m
Dokładność w poziomie: $\pm 1,0\text{ mm}$ na 10 m
Dokładność pionownika: $\pm 1,0\text{ mm}$ na 1,5 m
Do użytku na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń
Klasa szczelności IP54 zapewniająca ochronę przed pyłem i deszczem
Funkcja alarmu przechyłu, będącego wynikiem wstrząsu lub naruszenia pierwotnego położenia przyrządu, po którym przyrząd należy zrestartować ręcznie
Odbiornik (detektor) laserowy z dwoma podświetlanymi wyświetlaczami, regulacją sygnału akustycznego, przełączaniem

dokładności - dokładnej lub zgrubnej

Źródło lasera: dioda laserowa klasy 2M, Prędkość obrotowa: 0-60-120-300-600 rpm

W zestawie: laser LR-500H walizka odbiornik (detektor) laserowy z uchwytem tarcza refleksyjna okulary laserowe akumulator

Ni-MH ładowarka instrukcja obsługi

Kąt skanowania: 10° / 45° / 90° / 180°

Zakres samopoziomowania: $\pm 5^\circ$

Sterowanie zdalne (zasięg): 100 m (radiowo)

Zasilanie: akumulator Ni-MH

Żywotność akumulatora: ok. 20 h

Kąt niwelatora: 360°

**

Zdjęcia poglądowe