

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/laser-rotacyjny-lr-500xy-statyw-tr-3400hd-p-41629.html>



LASER ROTACYJNY LR-500XY + STATYW TR-3400HD

Cena	3 534,71 zł
Numer katalogowy	100-L1-115
Kod producenta	3-01-06-L1-115
Kod EAN	5901571524085

Opis produktu

Dane techniczne:

Źródło lasera: dioda półprzewodnikowa = 635nm
Moc: Dokładność instrumentu:
W poziomie i w pionie: $\pm 1\text{mm} / 10\text{m}$ ($\pm 0.1\text{mm}/1\text{m}$)
Pionownik: $\pm 1.0\text{mm} / 1.5\text{m}$
Odległość:
Promień obszaru działania: 250 m
Zakres roboczy (średnica): 500 m
Prędkość obrotowa: 0 / 60 / 120 / 300 / 600 obr/min
Kąt skanowania: $0^\circ / 10^\circ / 45^\circ / 90^\circ / 180^\circ$
Zakres samopoziomowania: $\pm 5^\circ$
Maksymalne spadki:
Na 1 oś (X lub Y): 10%
Łącznie na 2 osie (X i Y): 15%
Sterowanie zdalne (zasięg): ok 20 m
Zasilanie:
Akumulator NI-MH 4.8V 4000 mAh
Baterie: 4x 1.5V LR14 (typ C)
Czas pracy: ok 18 h
Czas ładowania: ok 4 h
Klasa szczelności obudowy: IP54
Wymiary: 205 mm x 160 mm x 190 mm
Waga z bateriami: 3.0 kg
Kąt niwelatora: 360°
Temperatura pracy: od -20°C do $+50^\circ\text{C}$
Kolor wiązki: czerwony
Sposób mocowania instrumentu: gwint 5/8"

PRO LR-500XY laser rotacyjny średnica 500m IP54 dokładność 1mm/10m spadki

Laser rotacyjny LR-500XY z promieniem widzialnym
Do użytku na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń
Klasa szczelności IP54, zapewniająca ochronę przed pyłem i deszczem
Automatyczne, sterowanie silnikiem ustalanie zarówno poziomu jak i pionu, z możliwością manualnego ustawienia przechyłu niezależnie w dwóch osiach X i Y

Przechył w dwóch osiach X i Y, maksymalnie 10% na oś, łącznie na obie osie maksymalnie 15% (różnica poziomu 10 cm przy odległości 10 m odpowiada odchyleniu 1%)

Funkcja skanowania z nastawieniem kąta skanowania

Funkcja alarmu przechyłu, będącego wynikiem wstrząsu lub naruszenia pierwotnego położenia przyrządu, po którym urządzenie należy zresetować ręcznie

Przy użyciu zdalnego sterowania można regulować przechył, szybkość rotacji, kąt skanowania, jak również obracać obszar skanowania w obie strony

Odbiornik (detektor) laserowy z dwoma podświetlanymi wyświetlaczami, regulacją sygnału akustycznego, przyłączaniem dokładności - dokładna lub zgrubna

Dioda laserowa klasy 2M,

Statyw TR-3400H:

Służy do mocowania urządzeń geodezyjnych,

Charakteryzuje się wysoką solidnością oraz dużą wytrzymałością.

Posiada łańcuszki bezpieczeństwa aby zapobiec uszkodzeniu podczas rozkładania statywu.

Głowica oraz gwint wykonane są z trwałego metalu.

Można go dowolnie regulować, a jego maksymalna wysokość pracy z głowicą wynosi 340 cm.

Laser LR-500XY

Pilot zdalnego sterowania z bateriami 2x AAA (LRC-XY)

Odbiornik (detektor) laserowy z uchwytem i baterią 9V (DWL-R2)

Tarcza refleksyjna

Okulary polaryzacyjne

Akumulator NI-MH

Ładowarka 100-240V

Pakiet z bateriami LR14

Walizka transportowa z tworzywa

Stawy geodezyjne TR-3400 HD

**

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.