

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/latarka-robocza-500lm-li-po-3-7v-2000mah-3w1-p-36468.html>



LATARKA ROBOCZA 500LM, LI-PO 3,7V 2000MAH, 3W1

Cena	160,36 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	YT-08557
Kod producenta	YT-08557
Kod EAN	5906083081064

Opis produktu

Dane techniczne:

Źródło światła: COB LED + SMD LED
Moc [W]: 5W
Strumień świetlny [lm]: 500lm
Bateria/akumulator: LI-ION 3,7V 2000mAh
Czas świecenia [h]: 2h30min - 4h40min
Czas ładowania [h]: 4h
Stopień ochrony [IP]: IP54
Stopień ochrony [IK]: IK07
Obudowa: aluminium
Funkcja latarki: TAK
Haczyk: TAK
Magnes: TAK
Tryby świecenia: 3
Ładowarka: kabel USB

Wytrzymała, aluminiowa latarka Yato wyposażona w diodę COB, która zapewnia światło o mocy 500lm i zasięg 28m. Trzy tryby pracy umożliwiają dostosowanie oświetlenia do wykonywanych czynności i poziomu naładowania baterii. Wyposażona w litowo-jonowy akumulator 3.7V 2000mAh zapewni do 5h i 20 minut pracy oraz umożliwia ładowanie innych urządzeń – funkcja powerbank. Urządzenie można połączyć np. z telefonem za pomocą bluetooth a następnie odtwarzać swoją ulubioną muzykę dzięki wysokiej jakości głośnikowi

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
Moc: 5W
Światło LED: 5W COB LED + 0,9W SMD LED
Ilość lumenów: 500lm (tryb wysoki), 250lm (tryb niski), 90lm (latarka)
3 tryby pracy: niski / wysoki / latarka
Zasięg: 28m naświetlacz, 34m latarka

ŹRÓDŁO ENERGII:
Akumulator: LI-ION 3,7V 2000mAh
Czas pracy: 2h 30min / 5h 20min / 4h 40min (latarka)
Czas pracy z muzyką: 1h 40min / 3h 10min / 4h (latarka)
Czas ładowania: 4h

Funkcja POWERBANK - możliwość ładowania wielu urządzeń codziennego użytku
Ładowanie: kabel USB (w zestawie)

BUDOWA I CECHY:

Bluetooth - możliwość połączenia z urządzeniem mobilnym

Głośnik 3W - odtwarzanie wysokiej jakości muzyki

Klasa szczelności IP54 - produkt wodoodporny

Klasa ochrony mechanicznej IK07

Rozmiar produktu: 162x55x21mm

Waga: 190g

Magnes w podstawie

Odpinany karabińczyk

Wytrzymała anodowana aluminiowa obudowa

IK07 - IK to klasyfikacja odporności mechanicznej określona w normie EN 62262 oraz IEC 62262:2002. Im wyższa jest wartość liczbowa w skali 0-10, tym wyższy poziom wytrzymałości. IK07 oznacza odporność na uderzenie o energii 2J (w praktyce uderzenie młotkiem o masie 0,5kg z wysokości 40cm)

IP54 -ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem i ochrona przed pyłem oraz ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

**

Zdjęcie poglądowe