

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/mieszarka-mx-12002-e-ef-hs3r-p-26636.html>



MIESZARKA MX 1200/2 E EF HS3R

Cena	2 698,74 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FE 768008
Kod EAN	4014549203446

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

Pobór mocy: 1 200 W
Biegi: 2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: 150 - 360/320 - 780 obr/min
Uchwyt narzędziowy: M14/ErgoFix
Średnica szyjki mocującej: 57,00 mm
Maks. średnica mieszadła: 140,00 mm
Mieszana ilość: 70,00 l
Ciężar: 6,70 kg
Rodzaj napędu: Sieć

LONGDESC

Silne zabrudzenie, mocne uderzenia i pchnięcia – mieszarka MX 1200/2 wytrzyma najtrudniejsze warunki, dzięki trwałemu silnikowi, stabilnej stalowej ramie, osłonie przełącznika i gumowym nakładkom na krawędzie. Dzięki regulacji wysokości ErgoFix jest dostosowana do wzrostu, co oznacza pracę przyjazną dla kręgosłupa i oszczędzającą siły. Wydajny silnik o mocy 1200 W i 2-biegowej przekładni zapewnia prędkość obrotową dostosowaną do rodzaju materiału: pierwszy bieg do materiałów lepkich, takich jak kleje do płytek ceramicznych, zaprawa czy beton, a drugi do łatwego i szybkiego mieszania materiałów płynnych.

Do ciągliwych i ciężkich mieszanek, z dużym momentem obr. i 2-biegową przekładnią

Regulacja wysokości ErgoFix z funkcją szybkiej wymiany mieszadeł

Ergonomiczne rozmieszczenie uchwytów z dużym ramieniem oznacza oszczędność siły i pracę bez zmęczenia

Silnik o dużej mocy z elektroniczną regulacją obrotów zapewnia stały poziom siły

Stabilne nóżniki gumowe chronią maszynę skutecznie przed uszkodzeniami i umożliwiają równocześnie bezpieczne odkładanie i oparcie o ścianę bez poślizgu

Przełącznik zwiększania prędkości obr. i elektroniczna regulacja obrotów

Kapturek ochronny z prowadnicą labiryntową zapobiega wnikaniu wody rozpryskowej i brudu.

Najważniejsze zastosowania:

2-biegowa mieszarka do zadań mieszania do 70 l

Idealne do mieszania mas wyrównawczych, klejów do płytek, zapraw, tynków i dużych ilości płynnych materiałów.

1. bieg o maks. sile nadaje się idealnie do długotrwałych obciążeń i ciężkich materiałów

Wysoka prędkość obr. na 2. biegu nadaje się idealnie do płynnych materiałów.

PACKINFO

Mieszadło HS 3 140x600 R M14

Adapter ErgoFix

Klucz dwustronny płaski

ADDINFO