

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/mieszarka-mx1000-re-ef-hs2-p-36128.html>

MIESZARKA MX1000 RE EF HS2



Cena	2 111,25 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FE 575806
Kod producenta	575806
Kod EAN	4014549343388

Opis produktu

Dane techniczne:

Pobór mocy:1 020 W
Biegi:1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg:360 – 630/- min?1
Uchwyt narzędziowy:M14/ErgoFix
Średnica szyjki mocującej:57,00 mm
Maks. średnica mieszałła:120,00 mm
Mieszana ilość:40,00 l
Ciężar:4,60 kg
Rodzaj napędu:Sieć
Mieszanie: Tolerancja błędu (hałas) K:1,50 dB
Mieszanie: Łączna wartość średnia drgań ah:2,50 m/s2
Mieszanie: Tolerancja błędu (wibracje) K:1,50 m/s2
Mieszanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA:85,00 dB(A)
Mieszanie: Poziom mocy akust. (A) LWA:96,00 dB(A)

Trwałe. Ergonomiczne. Z perfekcyjnym odsysaniem.

Gęste obłoki pyłu podczas mieszania to już przeszłość. Dzięki mieszarkom MX z odsysaniem MX, mocowanym na brzegu wiadra, w przyszłości możesz mieszać każdy materiał niemal bezpyłowo. Nie tylko Twoje płuca się ucieszą, ale i plecy. Dzięki elastycznej regulacji wysokości ErgoFix pracujesz w pozycji wyprostowanej i przyjaznej dla pleców. Mocne silniki w połączeniu z wytrzymałą przekładnią zapewniają maksymalną siłę mieszania i długą żywotność. W czasie przerwy antypoślizgowe gumowe narożniki utrzymują mieszarkę przy ścianie. Po zakończeniu pracy mieszarki można prosto i szybko wyczyścić przed transportem. Również plac budowy jest czysty.

Ssawka MX w zakresie dostawy: dla bezpyłowego mieszania i czystego miejsca pracy

Regulacja wysokości ErgoFix z wbudowaną funkcją szybkiej wymiany

System szybkiej wymiany FastFix do beznarzędziowego odłączania maszyny i mieszałła

Dzięki przełącznikowi zwiększania prędkości oraz osobnej regulacji obrotów mieszane substancje nie rozpryskują się przy uruchomieniu mieszarki

Ergonomiczne rozmieszczenie uchwytów z dużym ramieniem oznacza oszczędność siły i pracę bez zmęczenia

Przełącznik zwiększania prędkości obr. i elektroniczna regulacja obrotów

Silnik o dużej mocy z elektroniczną regulacją obrotów zapewnia stały poziom siły

Stabilne narożniki gumowe chronią maszynę skutecznie przed uszkodzeniami i umożliwiają równocześnie bezpieczne odkładanie i oparcie o ścianę bez poślizgu

Kapturek ochronny z prowadnicą labiryntową zapobiega wnikaniu wody rozpryskowej i brudu

Adapter ErgoFix
Klucz dwustronny płaski
Mieszadło HS 2 120x600 M14
Ssawka MX - A

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.