

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/mieszarka-mx12002-re-ef-hs3r-p-36303.html>

MIESZARKA MX1200/2 RE EF HS3R



Cena	2 488,09 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FE 575815
Kod producenta	575815
Kod EAN	4014549343494

Opis produktu

Dane techniczne:

Pobór mocy: 1 200 W
Biegi: 2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: 150 - 360/320 - 780 min⁻¹
Uchwyt narzędziowy: M14/ErgoFix
Średnica szyjki mocującej: 57,00 mm
Maks. średnica mieszałki: 140,00 mm
Mieszana ilość: 70,00 l
Ciężar: 6,30 kg
Rodzaj napędu: Sieć
Mieszanie: Tolerancja błędów (hałas) K: 1,50 dB
Mieszanie: Tolerancja błędów (wibracje) K: 1,50 m/s²
Mieszanie: Łączna wartość średnia drgań a_h: 3,50 m/s²
Mieszanie: Poziom ciśn. akust. (A) L_{pA}: 87,00 dB(A)
Mieszanie: Poziom mocy akust. (A) L_{WA}: 98,00 dB(A)

Trwałe. Ergonomiczne. Z perfekcyjnym odsysaniem.

Gęste obłoki pyłu podczas mieszania to już przeszłość. Dzięki mieszarkom MX z odsysaniem MX, mocowanym na brzegu wiadra, w przyszłości możesz mieszać każdy materiał niemal bezpyłowo. Nie tylko Twoje płuca się ucieszą, ale i plecy. Dzięki elastycznej regulacji wysokości ErgoFix pracujesz w pozycji wyprostowanej i przyjaznej dla pleców. Mocne silniki w połączeniu z wytrzymałą przekładnią zapewniają maksymalną siłę mieszania i długą żywotność. W czasie przerwy antypoślizgowe gumowe nóżniki utrzymują mieszarkę przy ścianie. Po zakończeniu pracy mieszarki można prosto i szybko wyczyścić przed transportem. Również plac budowy jest czysty.

Ssawka MX w zakresie dostawy: dla bezpyłowego mieszania i czystego miejsca pracy

Regulacja wysokości ErgoFix z wbudowaną funkcją szybkiej wymiany

System szybkiej wymiany FastFix do beznarzędziowego odłączania maszyny i mieszałki

Dzięki przełącznikowi zwiększania prędkości oraz osobnej regulacji obrotów mieszane substancje nie rozpryskują się przy uruchomieniu mieszarki

Ergonomiczne rozmieszczenie uchwytów z dużym ramieniem oznacza oszczędność siły i pracę bez zmęczenia

Przełącznik zwiększania prędkości obr. i elektroniczna regulacja obrotów

Silnik o dużej mocy z elektroniczną regulacją obrotów zapewnia stały poziom siły

Stabilne narożniki gumowe chronią maszynę skutecznie przed uszkodzeniami i umożliwiają równocześnie bezpieczne odkładanie i oparcie o ścianę bez poślizgu

Kapturek ochronny z prowadnicą labiryntową zapobiega wnikaniu wody rozpryskowej i brudu

Mieszadło HS 3 140x600 R M14
Adapter ErgoFix
Klucz dwustronny płaski
Ssawka MX - A

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.