

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/mihel-dodatek-do-automat-skrzyni-biegow-revital-ep500-at-p-60808.html>



MIHEL DODATEK DO AUTOMAT. SKRZYNI BIEGÓW REVITAL EP500 AT

Cena	83,13 zł
Numer katalogowy	TEC M852932
Kod producenta	AT
Kod EAN	5903271852932

Opis produktu

MIHEL EP500 AT dodatek do automatycznej skrzyni biegów

Mihel EP 500 AT – preparat o wysokiej skuteczności działania, **przeznaczony do ochrony i rewitalizacji automatycznych skrzyni biegów**. Innowacyjna formuła nano cząsteczek o wysokiej zdolności powierzchniowo czynnej **tworzy na strukturze metalu wytrzymałą stabilną powłokę ochronną** ceramiczno-metalową o niskich współczynnikach oporu i doskonałych właściwościach przewodności cieplnej. Pozwala to na **znaczną redukcję tarcia oraz stałą ochronę podzespołów**, praktycznie eliminując proces ich zużycia. Regularne stosowanie **pozwala znacząco wydłużyć żywotność skrzyni biegów**. Polecany do wszystkich typów przekładni automatycznych włącznie z Tiptronic, Steptronic, CVT.

EFEKTY UZYSKANE PO MIHEL EP500 AT:

Ułatwia zmianę biegów i pracę synchronizatorów.
Wycisza i stabilizuje pracę mechanizmów przekładniowych.
Redukuje szarpania podczas zmiany przełożeń.
Eliminuje wibracje i hałas.
Regeneruje i wydłuża żywotności skrzyni biegów.
Zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii.
Utworzy zewnętrzną powierzchnię elementów metalowych i spowalnia proces ich zużycia.
Tworzy trwałą ochroną warstwę o bardzo niskich współczynnikach tarcia i wysokiej odporności.

SPOSÓB UŻYCIA:

Krok 1: Aplikację Mihel EP 500 należy przeprowadzić według tabeli powyżej. Dawki dobieramy według ilości oleju.

Krok 2: Dobraną odpowiednią ilość preparatu na podstawie ilości oleju w skrzyni biegów aplikujemy do wlewu oleju przekładniowego. Ważne, aby przed dokonaniem tej czynności olej osiągnął swoją roboczą temperaturę pracy.

Krok 3: Po aplikacji preparatu zakręcamy korek wlewu oleju skrzyni biegów. Następnie należy przejechać 30-50 km kilkakrotnie przyspieszając i zwalniając pojazd, aby skrzynia biegów mogła pracować na każdym z biegów. Po tej czynności można w normalny sposób eksploatować auto.

Krok 4: Pełna ochrona skrzyni biegów nastąpi po przejechaniu 10000 km/6500 mil od aplikacji.

Produkt zdatny do użytku 10 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

**