

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/mlot-udarowy-gbh-2-26dre-wiertarko-wkretarka-gsr-10-8-2-li-p-35412.html>

MŁOT UDAROWY GBH 2-26DRE + WIERTARKO- WKREŹTARKA GSR 10,8 2-LI



Cena	1 236,24 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	B 615990GC5
Kod producenta	0615990GC5
Kod EAN	3165140816533

Opis produktu

Dane techniczne:

GBH 2-26DRE:

Moc znamionowa (W): 800
Zasilanie: elektryczne
Lungime (mm): 377
Śr. max wiercenie w drewnie (mm): 30
Śr. max. wiercenie w stali (mm): 13
Nr. perkusja przy prędkości nominalnej (no/min): 0 - 4000
Energia uderzenia (J): 0 - 2,7
Prędkość nominalna (obr/min): 0 - 900
Śr. wiertnica z wiertłem do wiercenia udarowego: 4 - 26 mm
Optymalny zakres stosowania w betonie z wiertłami do wiercenia udarowego: 8 - 16 mm
Wartość emitowanych drgań ah (m/s2): 9,5 (dłutowanie) / 17,5 (wiercenie udarowe w betonie)
Niepewność K (m / s2): 1,5
Wysokość (mm): 210
Śr. maksymalne wiercenie w murze wiertłem rdzeniowym (mm): 68
Latime (mm): 83
Maksymalna średnica wiercenia: 30
System mocowania: SDS-PLUS

GSR 10.8-2:

Maksymalny moment obrotowy (Nm): 30
Maksymalny moment obrotowy, miękkie wkręcanie (Nm): 13
Prędkość biegu jałowego (obr/min): 0 - 400 / 1300
Zasilanie: bateria
Kroki momentu obrotowego: 20 plus 1
Śr. max wiercenie w drewnie (mm): 19
Śr. max. wiercenie w stali (mm): 10
Pojemność akumulatora (Ah): 2,0
Śr. maksymalne śruby: 7
Napięcie akumulatora (V): 10,8
Otwór uchwytu (mm): 1 - 10
Typ baterii: Li-Ion

Opis produktu Młot udarowo-obrotowy GBH 2-26 DRE:

Mocny silnik 800 W i energia uderu 2,7 J zapewniają szybki postęp wiercenia
Zatrzymanie obrotu dłuta
Ogranicznik udarowy do wiercenia w stali i drewnie
Prosty system mocowania do zmiany
Kula z zaciskiem kablowym, aby zapobiec zerwaniu kabla
Miękki uchwyt na głównym uchwycie i na dodatkowym uchwycie zapewnia pewny chwyt
Sprzęgło przeciążeniowe
Obrotowa płyta szczotek zbierających (ta sama moc przy pracy w prawo i w lewo)

Opis produktu Wkrętarka akumulatorowa GSR 10.8-2-LI:

Zwrotny zasilacz
Niezwykle krótka konstrukcja 169 mm, dla optymalnej obsługi, szczególnie do wiercenia i wkręcania nad głową i w wąskich miejscach
Profesjonalna wydajność: 2-biegowa przekładnia zapewnia siłę wiercenia 15 Nm (do 19 mm) i wkręcania (miękkie wkręcanie) (do 7 mm)
Odpowiedni uchwyt z automatyczną blokadą z otworem 10 mm

ogranicznik głębokości, rękojeść dodatkowa, walizka

**

Zdjęcie poglądowe