

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/mlot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-18v-0ah-p-10267.html>



MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY 18V 0*AH

Cena	792,55 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M DHR171Z
Kod producenta	DHR171Z
Kod EAN	088381848503

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

Napięcie zasilania (V): 18
Typ akumulatora: Li-ion
Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS
Energia udaru (EPTA) (J): 1.2
Prędkość obr. na biegu jałowym (obr/min): 0 - 680
Częst. ударów na biegu jałowym (ur/min): 0 - 4800
Maks. średnica wiercenia w stali (mm): 10
Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm): 13
Maks. średnica wiercenia w betonie (mm): 17
Długość całkowita (mm): 273
Waga z akumulatorem 3,0Ah (EPTA) (kg): 2.8
Obsługiwane akumulatory (Ah): 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0

LONGDESC

Profesjonalna akumulatorowa młotowiertarka z uchwytem SDS-PLUS MAKITA DHR171Z zasilana przez wydajne 18V akumulatory MAKITA z serii LXT.

Dwa tryby pracy młotowiertarki: wiercenie i wiercenie z udarem, energia udaru 1,2J. Silnik bezszczotkowy BLDC. Udar uruchamiany jest dopiero po dociśnięciu urządzenia do materiału - pozwala to na precyzyjne rozpoczęcie wiercenia oraz wydłuża czas pracy na jednym naładowaniu baterii.

Wysoka wydajność wiercenia, dodatkowo dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.

Lekka i poręczna zwarta budowa, ergonomiczna rękojeść wyprofilowana dla lepszej kontroli narzędzia oraz zminimalizowania zmęczenia i bólu ręki operatora.

W tym zestawie sprzedawana jest bez akumulatorów i ładowarki.

Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już akumulatory z serii LXT 18V MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. oraz ładowarkę do tych akumulatorów.

2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Niezwykle lekka i kompaktowa

Udar uruchamiany jest dopiero po dociśnięciu urządzenia do materiału - pozwala to na precyzyjne rozpoczęcie wiercenia oraz wydłuża czas pracy na jednym naładowaniu baterii

Wysoka wydajność wiercenia

Obudowa przekładni pochłaniająca wibracje

Uchwyt narzędziowy SDS-PLUS

Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

PACKINFO

Uchwyt boczny (158057-6)

Ogranicznik głębokości (415486-9)

ADDINFO

Bez akumulatorów i ładowarki.

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.