

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/mlot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-kh-18-ltx-bl-28-q-set-p-73072.html>

BRAK
ZDJĘCIA



MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY KH 18 LTX BL 28 Q SET

Cena	2 842,84 zł
Numer katalogowy	ME 601715900
Kod producenta	601715900
Kod EAN	4061792218635

Opis produktu

Parametry:

Napięcie akumulatora: 18 V
Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA): 3 J
Maksymalna liczba ударów: 4470 /min
O wiercenia w betonie wiertłami udarowymi: 28 mm
O wiertła do muru z koronkami wiertarskimi: 82 mm
Średnica wiercenia w stali: 13 mm
O wiertła do drewna miękkiego: 30 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 1000 /min
Uchwyt narzędziowy: SDS-plus
Ciężar bez akumulatora: 4.5 kg

Wibracje

Wiercenie udarowe w betonie: 18.2 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²
Dłutowanie: 13.4 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 92 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (L_{WA}): 103 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

Wyjątkowo lekki i poręczny młot akumulatorowy ze zintegrowanym złączem do odsysania pyłu
Maksymalna wydajność wiercenia, efektywność i żywotność dzięki zastosowaniu technologii bezszczotkowej i wysokowydajnego mechanizmu udarowego
Bezpyłowe wiercenie z kompaktowym układem odsysania pyłu ISA 28
Kombimłotek 3-funkcyjny: wiercenie z udarem i bez udaru, podkuwanie
Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia wibracji redukuje szkodliwe dla zdrowia wibracje
Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu narzędziowego SDS-Plus na szybko mocujący uchwyt wiertarski do wielu różnych zastosowań
Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
Opcjonalna redukcja prędkości obrotowej i energii udaru pomaga w nawiercaniu i obróbce miękkich materiałów
Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu do precyzyjnego nawiercania

Podwójne bezpieczeństwo w przypadku zablokowania wiertła: brak zjawiska odrzutu dzięki mechanicznemu odłączeniu napędu oraz błyskawicznemu odłączeniu sterowanemu czujnikiem
Światło robocze LED zapewnia optymalną widoczność miejsca wiercenia

Zintegrowany układ odsysania pyłu ISA 28
Wymienna głowica ssąca
Uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus
Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym
Gumowany uchwyt pomocniczy
Ogranicznik głębokości wiercenia
metaBOX 185 XL
bez akumulatora, bez ładowarki
**