

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/mlot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-sds-gbh-18v-26-f-260a-p-41893.html>



MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY SDS+ GBH 18V-26 F 2*6.0A

Cena	5 100,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	B 611910004
Kod producenta	0611910004
Kod EAN	3165140821315

Opis produktu

Dane techniczne:

Energia uderu, maks.: 2.6 J
Liczba uderów przy nominalnej prędkości obrotowej: 0 – 4.350 min-1
Nominalna prędkość obrotowa: 0 – 980 min-1
Napięcie akumulatora: 18 V
Uchwyt stanowiskowy: SDS plus
Pojemność akumulatora: 6,0 Ah
Czas ładowania (80% / 100%) ok.: 35/55 min [6,0 Ah]
Ciężar z akumulatorem: 3,6 kg
Poziom szumów: A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 102 dB(A)
poziom mocy akustycznej 91 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.
O wiercenia wiertłami do młotów w betonie: 4 - 26 mm
Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie: 8 - 16 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu: 13 mm
Maks. O wiercenia w drewnie: 30 mm
Poziom ciśnienia akustycznego: 102 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 91 dB(A)
Błąd pomiaru K: 3 dB
Segmenty: Program Heavy Duty
Segment odbiorców mailingu:
- Metal
- Kamień
- Drewno

Wyższa moc, większy komfort i wytwarzający wprowadzeniu

Efektywny silnik EC, dzięki któremu na jednym cyklu ładowania ładowania (4,0 Ah) można było wywiercić 153 lekcji (6 x 40 mm)

Niska waga (tylko 3,5 kg) oraz kompaktowa konstrukcyjna oferta pracy
oferta w tej klasie.dłutowania (12 kg/godz)

2 akumulatory GBA 18V 6.0Ah

1 600 A00 4ZN
L-BOXX 238
1 600 A01 2G2
Ogranicznik głębokości 210 mm
1 613 001 010
Rękojeść dodatkowa
2 602 025 141
Sukno maszynowe
System odsysania pyłu GDE 18V-16 Professional
1 600 A00 51M
Szybka ładowarka GAL 1880 CV
1 600 A00 B8G
Szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm
2 608 572 212
Wymienny uchwyt wiertarski SDS plus
2 608 572 213
Wypełnienie do L-BOXX 1/1, na urządzenie i GDE 18V-16
1 600 A00 HP2

**

Zdjęcie poglądowe