

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/mlot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-sds-max-218v-0ah-li-p-11719.html>



MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY SDS- MAX 2*18V 0*AH LI

Cena	3 488,59 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M DHR400ZKU
Kod EAN	088381856171

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

System: LXT 18V

Napięcie akumulatora: 18V

Typ akumulatora: Li-ion

Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)

Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak

System montażu narzędzi (uchwyt): SDS-MAX

Energia uderzenia (EPTA) (J): 8.0

Prędkość bez obciążenia (obr/min): 250 - 500

Liczba uderzeń (ud/min): 1450 - 2900

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm): 40

Optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm): 16 - 32

Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm): 105

Liczba obrotów na danym poziomie prędkości:

1 - 250 obr/min

2 - 290 obr/min

3 - 380 obr/min

4 - 470 obr/min

5 - 500 obr/min

Liczba uderzeń na danym poziomie prędkości:

1 - 1450 ud/min

2 - 1650 ud/min

3 - 2150 ud/min

4 - 2700 ud/min

5 - 2900 ud/min

Wymiary (D x S x W): 473 mm x 120 mm x 285 mm

Waga w zależności od zastosowanych akumulatorów i osprzętu (kg): 7.3 - 8.1

Waga z dwoma akumulatorami 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah (kg): 8.1

Hałas i vibracje:

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)

Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)

Błąd poziomu vibracji: 1.5 m/s²

Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB(A)

Poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)

Poziom vibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 5.0 m/s²

Poziom wibracji przy podkuwaniu z uchwytem bocznym: 4.5 m/s²
Poziom wibracji przy podkuwaniu z rękojeścią boczną: 4.5 m/s²

LONGDESC

Młot udarowy idealny do wiercenia oraz kucia podczas prac instalatorskich

Nowy młot udarowy DHR400 marki Makita to kompletne rozwiązanie do wiercenia i dłutowania betonu, wyposażone w funkcje zapewniające wygodę, wydajność i komfort użytkownika

Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory 18V i wyposażone w wydajny silnik bezszczotkowy, zapewniający dłuższy czas pracy i 8 dżuli energii uderzenia

Użytkownik odnosi korzyści z technologii antywibracyjnej (AVT), wewnętrznego systemu przeciwwagi, który znacznie zmniejsza drgania bez uszczerbku na wydajności

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

System AVT - poziom wibracji został jeszcze bardziej zmniejszony poprzez całkowite oddzielenie części maszyny z uchwytem od części z silnikiem i przekładnią

Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia

PACKINFO

Uchwyt boczny prętowy (123138-5)

Uchwyt boczny pałkowy (196792-8)

Moduł łączności bezprzewodowej AWS (198897-0)

Ogranicznik głębokości (331955-1)

Szmatka (443122-7)

Smar

Walizka transportowa

ADDINFO

Bez akumulatorów i ładowarki.

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.