

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/mlot-udarowy-obrotowy-sds-max-1600w-133j-48mm-p-14740.html>

MŁOT UDAROWY OBROTOWY SDS-MAX 1600W 13.3J 48MM



Cena	4 257,34 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DW D25733K
Kod producenta	D25733K-QS
Kod EAN	5035048667194

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

Uchwyt: SDS-Max
Moc pobierana: 1600 W
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009): 13.3 J
Obroty pod obciążeniem: 177-355 obr/min
Częstość uderów: 1350-2705 ud/min
Maks. śr. wiercenia w betonie: 48 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem przebiciowym: 80 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym: 125 mm
Masa: 9.3 kg
Długość: 544 mm
Wysokość: 292 mm
Szerokość: 115 mm
Wibracje - wiercenie w betonie z uderem: 9.6 m/s²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1,5 m/s²
Wibracje na ramionach-podkuwanie: 9.0 m/s²
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 1,5 m/s²
Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 4 dB(A)

LONGDESC

Umożliwia wiercenie w betonie i w murze otworów pod kotwy oraz przelotowych w zakresie średnic od 12 do 48 mm.
Wiercenia koronkami do 125 mm
Aktywny system tłumienia drgań (AVC) przy użyciu ciężaru równoważącego i tzw. pływającej rękojeści umożliwia skuteczne ograniczenie. Pozwala to znacznie wydłużyć dopuszczalną dzienną dawkę pracy bez ryzyka dla zdrowia operatora
Technologia antyrotacji zmniejsza moc urządzenia w sytuacji blokowania wiertła
Elektroniczne sterowanie prędkością oraz energią uderu
Funkcja blokady włączenia do dłutowania
Funkcja zatrzymania obrotów do prac wyburzeniowych w cegle i murze oraz do lekkiego dłutowania w betonie
Wskaźniki zużycia szczotek oraz konieczności wykonania serwisu

PACKINFO

Wielopozycyjna rękojeść boczna
Mocny kufer transportowy

ADDINFO