

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/mlotowiertarka-18v-xr-bl-wym-uch-250ah-p-36448.html>

MŁOTOWIERTARKA 18V XR BL WYM. UCH. 2*5.0AH



Cena	2 965,84 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DW DCH274P2
Kod producenta	DCH274P2-QW
Kod EAN	5035048556528

Opis produktu

Dane techniczne:

Uchwyt:SDS-Plus
Napięcie:18 V
Moc użyteczna:400 W
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009):2,1 J
Prędkość bez obciążenia:0-1100 obr/min
Częstość uderów:0-4600 ud/min
Maks. śr. wiercenia w betonie:24 mm
Maks. średnica wiercenia [Drewno]:26 mm
Maks. średnica wiercenia [Metal]:13 mm
Masa:2.7 kg
Masa (z akumulatorem):3,320 g
Długość:328 mm
Wysokość:202 mm
Szerokość:85 mm
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem:6.6 m/s²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje):1,5 m/s²
Wibracje na ramionach-podkuwanie:5,4 m/s²
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje):1,5 m/s²
Wibracje - wiercenie w metalu:Niepewność pomiaru K 3 (wibracje):1,5 m/s²
Wibracje - wkręcanie:Niepewność pomiaru K 4 (wibracje):1.5 m/s²
Ciśnienie dźwięku86 dB(A):
Niepewność pomiaru K 1 (hałas):3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne:97 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas):3 dB(A)
Technologia akumulatorów:XR Li-Ion
Technologia akumulatorów:XR Li-Ion
Pojemność akumulatora:5.0 Ah
Pojemność akumulatora:5.0 Ah

Szybkowymienny uchwyt SDS-Plus oraz szybkozaciskowy uchwyt wiertarski umożliwiają szybkie przełączenie się z podkuwania na wiercenia z udarem lub wiercenie bez udaru
Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwiającą wykonanie ponad 90 otworów (10mm Ø x 80mm) na jednym naładowaniu

Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu

Bezszcotkowy silnik o dużej wydajności oraz akumulator Li-ion XR 18 V o pojemności 5.0Ah dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania

Elektroniczne sprzęgło dla wysokiego momentu obrotowego oraz zwiększonej trwałości

System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziomom wibracji 6,6 m/s² zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora

Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na oświetlenie miejsca pracy

Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 24 mm

Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

2 akumulatory Li-Ion XR

Ładowarka wielonapięciowa XR

Zaczepek do paska

Wielopozycyjna rękojeść boczna

Szybkowymienny uchwyt SDS-Plus

Szybkowymienny 3-szczękowy uchwyt 13 mm

Mocny kufer transportowy

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.