

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/mlotowiertarka-18v-xr-bl-wym-uch-250ah-tstak-p-38761.html>



MŁOTOWIERTARKA 18V XR BL WYM. UCH. 2*5.0AH TSTAK

Cena	2 689,09 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DW DCH274P2T
Kod producenta	DCH274P2T
Kod EAN	5035048560037

Opis produktu

Dane techniczne:

Uchwyt: SDS-Plus
Napięcie: 18 V
Moc użyteczna: 400 W
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009): 2,1 J
Prędkość bez obciążenia: 0-1100 obr/min
Częstość uderzeń: 0-4600 ud/min
Maks. śr. wiercenia w betonie: 24 mm
Maks. średnica wiercenia [Drewno]: 26 mm
Maks. średnica wiercenia [Metal]: 13 mm
Masa: 2.7 kg
Masa (z akumulatorem): 3,320 g
Długość: 328 mm
Wysokość: 202 mm
Szerokość: 85 mm
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem: 6.6 m/s²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1,5 m/s²
Wibracje na ramionach-podkuwanie: 5,4 m/s²
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 1,5 m/s²
Wibracje - wiercenie w metalu: Niepewność pomiaru K 3 (wibracje): 1,5 m/s²
Wibracje - wkręcanie: Niepewność pomiaru K 4 (wibracje): 1.5 m/s²
Ciśnienie dźwięku: 86 dB(A)
Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne: 97 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)
Technologia akumulatorów: XR Li-Ion
Technologia akumulatorów: XR Li-Ion
Pojemność akumulatora: 5.0 Ah
Pojemność akumulatora: 5.0 Ah

Szybkowymienny uchwyt SDS-Plus oraz szybkozaciskowy uchwyt wiertarski umożliwiają szybkie przełączenie się z podkuwania na wiercenia z udarem lub wiercenie bez udaru
Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwiającą wykonanie ponad 90 otworów (10mm Ø x 80mm) na jednym naładowaniu

Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu

Bezszcotkowy silnik o dużej wydajności oraz akumulator Li-ion XR 18 V o pojemności 5.0Ah dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania

Elektroniczne sprzęgło dla wysokiego momentu obrotowego oraz zwiększonej trwałości

System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziomom wibracji 6,6 m/s² zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora

Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na oświetlenie miejsca pracy

Doskonała przy wierceniach otworów pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle o średnicach od 4 mm do 24 mm

Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

2 akumulatory Li-Ion XR

Ładowarka wielonapięciowa XR

Zaczep do paska

Wielopozycyjna rękojeść boczna

Szybkowymienny uchwyt SDS-Plus

Szybkowymienny 3-szczękowy uchwyt 13 mm

Mocny kufer transportowy TSTAK

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.